


PRODUCT-DETAILS

# MACN431AT

## MACN431AT Auxiliary Contact Block



### Общая информация

Тип расширенного изделия	MACN431AT
Идентификационный номер изделия	1SAL100997R9906
Европейский товарный код (EAN)	4013614550201
Описание в каталоге	MACN431AT Auxiliary Contact Block
Длинное описание	MACN431AT Auxiliary Contact 3NO/1NC screw terminal, front mounted EN 50012

### Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080

### Popular Downloads

Инструкции и руководства	2CDC102075M9901
--------------------------	-----------------

### Dimensions

Чистая ширина изделия	45 mm
Чистая высота изделия	27 mm

Чистая толщина изделия	35 mm
Чистый вес изделия	0.04 kg

## Technical

Номинальное рабочее напряжение	Контакт цепи управления 690 V AC Контакт цепи управления 440 V DC
Номинальная частота (f)	Контакт цепи управления 50 Hz Контакт цепи управления 60 Hz Контакт цепи управления DC
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ )	Контакт цепи управления 6 kV
Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )	750 V
Степень защиты	IP20
Сечение подключаемого кабеля-вспомогательная цепь	Гибкий с зажимом 2x 0.75 ... 1.5 mm <sup>2</sup> Гибкий с зажимом 1x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup> Гибкий с изолированным зажимом 2x 0.75 ... 1.5 mm <sup>2</sup> Гибкий с изолированным зажимом 1x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup> Гибкий 1/2x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup> Жесткий 1/2x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Крутящие моменты затяжки	Вспомогательная цепь 0.8 N·m
Длина зачистки провода	Вспомогательная цепь 9 mm
Стандарты	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 60947-1 UL 60947-5-1
Количество вспомогательных НО контактов	3
Количество вспомогательных НЗ контактов	1
Количество основных нормально замкнутых контактов	0
Количество основных нормально разомкнутых контактов	0
Условный тепловой ток на открытом воздухе ( $I_{th}$ )	Auxiliary Circuit 10 A
Название изделия	Auxiliary Contact Block
Подходит для	MC1 MC2
Подходит для класса изделий	Mini Contactors

## Technical UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	Контакт цепи управления 600 V AC/DC
Connecting Capacity Auxiliary Circuit UL/CSA	Многожильный 18-12 AWG
Tightening Torque UL/CSA	Вспомогательная цепь 7 in·lb

## Environmental

Температура	Работа с компенсацией -40 ... +55 °C
-------------	--------------------------------------

окружающей среды	Хранение -55 ... +80 °C
Максимально допустимая рабочая высота	3000 m
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

## Certificates and Declarations (Document Number)


Сертификат CB	1SAA971003-2001
CQC Certificate	CQC2019010304193152
cULus Certificate	cUL_E48139
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001603
Декларация о соответствии - CE	1SAD938503-0305
Declaration of Conformity - UKCA	1SAD938500-1305
Инструкции и руководства	2CDC102075M9901
Сертификат RINA	1SAA971000-0801
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SAD938503-0305

## Container Information

Package Level 1 Width	100 mm
Package Level 1 Depth / Length	30 mm
Package Level 1 Height	100 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.045 kg
Package Level 1 EAN	4013614550201
Package Level 1 Units	bag 1 штука
Package Level 2 Width	100 mm
Package Level 2 Depth / Length	150 mm
Package Level 2 Height	105 mm
Package Level 2 Gross Weight	0.45 kg
Package Level 2 EAN	4013614550690
Package Level 2 Units	box 10 штука

## Classifications

Код классификации объекта	K
ETIM 5	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
e-класс	V11.0 : 27371302
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121522
E-Number (Finland)	3709489



---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Контакторы → Mini Contactors Accessories

