


PRODUCT-DETAILS

EF45-30

EF45-30 Electronic Overload Relay



Ogólne informacje

Extended Product Type	EF45-30
ID Produktu	1SAX221001R1101
Numer EAN	4013614403965
Opis katalogowy	EF45-30 Electronic Overload Relay

Opis	The EF19-0.32 is a self-supplied electronic overload relay, which means no extra external supply is needed. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. Easy to use like a thermal overload relay and compatible with standard motor applications, the electronic overload relay is convincing, above all, due to its wide setting range, high accuracy, high operational temperature range and the possibility to select a trip class (10E, 20E, 30E). Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP- and Test function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the contactors. Single mounting kits are available as accessory. The EF19 and EF45 have ATEX and IECEx certification 1)
------	---

1) ATEX is valid for products produced from week 42, 2014.
IECEx is valid for products produced from week 15, 2017.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85364900

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2CDC107025D0201
Instrukcje i podręczniki	2CDC107023M6803
Instructions and Manuals (Part 2)	2CDC107043M6801
Time-Current Characteristic Curve	1SAX100509F0001;1SAX100510F0001
Dimension Diagram	1SAX200403F0001

Wymiary

Szerokość produktu netto	45 mm
Wysokość produktu netto	104.7 mm
Głębokość produktu netto	86 mm
Waga produktu netto	0.362 kg

Dane techniczne

Setting Range	9.0 ... 30 A
Znamionowe napięcie pracy	Obwód pomocniczy 600 V AC/DC Obwód główny 690 V AC
Znamionowy prąd pracy (I_e)	30 A
Znamionowy prąd pracy AC-3 (I_e)	30 A
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód pomocniczy 50 Hz Obwód pomocniczy 60 Hz Obwód pomocniczy DC Obwód główny 50 Hz Obwód główny 60 Hz
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	Obwód pomocniczy 6 kV Obwód główny 6 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	690 V
Liczba biegunów	3
Ilość styków pomocniczych NC	1
Ilość styków pomocniczych NO	1
Number of Protected Poles	3
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	Obwód pomocniczy NC 6 A Obwód pomocniczy NO 6 A
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_e)	(240 V) NC 3 A (240 V) NO 3 A (400 V) NC 1.1 A (400 V) NO 1.1 A (500 V) NC 0.75 A (500 V) NO 0.75 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I_e)	(125 V) NC 0.55 A (125 V) NO 0.5 A (24 V) NC 1.5 A

	(24 V) NO 1.5 A (250 V) NC 0.27 A (250 V) NO 0.27 A (60 V) NC 0.55 A (60 V) NO 0.55 A
Stopień ochrony obudowy	IP20
Stopień zanieczyszczenia	3
Dane montażowe-obwód pomocniczy	Elastyczny z tulejką 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Elastyczny 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Szttywny 1/2x 1 ... 4 mm ²
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Elastyczny z tulejką 1/2x 2.5 ... 10 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 1/2x 2.5 ... 10 mm ² Elastyczny 1/2x 2.5 ... 10 mm ² Szttywny 1/2x 2.5 ... 16 mm ²
Momenty dokrecajace	Obwód pomocniczy 0.8 ... 1.2 N·m Obwód główny (roboczy) 2.3 ... 2.6 N·m
Długość odizolowania przewodu	Obwód pomocniczy 9 mm Obwód główny 13 mm
Recommended Screw Driver	Obwód pomocniczy Pozidriv 2 Obwód główny Pozidriv 2
Pozycja montażu	Position 1 to 6
Straty mocy	na biegun 0.021 W
Odpowiedni do	AF26 AF30 AF38
Standardy	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	Obwód główny 600 V AC
Napięcie znamionowe UL/CSA	30 A
Contact Rating UL/CSA	(NC:) B600 (NC:) Q600 (NO:) B600 (NO:) Q600
Dane montażowe-obwód główny (roboczy) UL/CSA	Elastyczny 1/2x 14-6 AWG Skřętka 1/2x 14-6 AWG
Dane montażowe-obwód pomocniczy UL/CSA	Elastyczny 1/2x 18-10 AWG Skřętka 1/2x 18-10 AWG
Momenty dokrecajace UL/CSA	Obwód pomocniczy 7 ... 1 in·lb Obwód główny (roboczy) 20 ... 22 in·lb

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +70 °C Eksploatacja zrównoważona -25 ... +70 °C Przechowywanie -50 ... +80 °C
Kompensacja temperatury powietrza otoczenia	Tak
Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m	2000 m

Odpornosc na wstrzasy
IEC 60068-2-27

11 ms Pulse 25g

Odpornosc na wibracje
IEC 60068-2-6

5g / 3 ... 150 Hz

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ABS	1SAA941002-0102
Certyfikat ATEX	1SAA941004-3901
Certyfikat BV	1SAA941002-0201
Certyfikat CB	1SAA964003-2002
Certyfikat CCS	1SAA941001-0901
Certyfikat CQC	CQC2006010309192161
cUL Certificate	cUL_E48139
Declaration of Conformity - CCC	2020980309000293
Deklaracja zgodności - CE	1SAD938516-0180
Certyfikat DNV	1SAA941003-0301
DNV GL Certificate	1SAA941003-0302
Certyfikat EAC	1SAA941003-2701
Informacje środowiskowe	1SAC200097H0001
Certyfikat GOST	1SAA941001-2701
Instrukcje i podręczniki	2CDC107023M6803
Instructions and Manuals (Part 2)	2CDC107043M6801
Certyfikat LR	1SAA941002-0501
Certyfikat RINA	RINA_ELE376813CS
Certyfikat RMRS	1SAA964000-0703
Dane RoHS	1SAD938513-0180
Time-Current Characteristic Curve	1SAX100509F0001;1SAX100510F0001
UL Certificate	UL_E48139

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	111 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	51.5 mm
Długość opakowania (poziom 1)	93 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.398 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614403965
Jednostka opakowania (poziom 2)	50 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	558 mm

Wysokość opakowania (poziom 2)	189 mm
Długość opakowania (poziom 2)	263 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	20.463 kg
EAN opakowania (poziom 2)	4013614483332

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	F
ETIM 4	EC001080 - Electronic overload relay
ETIM 5	EC001080 - Electronic overload relay
ETIM 6	EC001080 - Electronic overload relay
ETIM 7	EC001080 - Electronic overload relay
eClass	V11.0 : 27371502
UNSPSC	39121520
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5364 >> Overload relay
E-Number (Finland)	3706156
E-Number (Sweden)	3224185

Accessories

Identifler	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
1SAX201910R0001	DB45EF Salvamotori e relè termici	DB45EF	1	piece
1SAX101911R1001	DRS-F-01 Salvamotori e relè termici	DRS-F-01	1	piece
1SAX101911R1002	DRS-F-02 Salvamotori e relè termici	DRS-F-02	1	piece
1SAX101911R1003	DRS-F-03 Salvamotori e relè termici	DRS-F-03	1	piece
1SAX101911R1004	DRS-F-04 Salvamotori e relè termici	DRS-F-04	1	piece
1SAX101911R1011	DRS-F-EF-01 Remote Coil	DRS-F-EF-01	1	piece
1SAX101911R1012	DRS-F-EF-02 Remote Coil	DRS-F-EF-02	1	piece
1SAX101911R1013	DRS-F-EF-03 Remote Coil	DRS-F-EF-03	1	piece
1SAX101911R1014	DRS-F-EF-04 Remote Coil	DRS-F-EF-04	1	piece
1SAZ701903R1001	WRH-F Salvamotori e relè termici	WRH-F	1	piece
1SAZ701903R1011	WRB-400 Salvamotori e relè termici	WRB-400	1	piece
1SAZ701903R1012	WRB-600 Salvamotori e relè termici	WRB-600	1	piece
1SAZ701903R1013	WRB-1000 Salvamotori e relè termici	WRB-1000	1	piece
1SAZ701903R1030	WRBG Salvamotori e relè termici	WRBG	1	piece
1SFA616162R1014	KPR3-101L Torrette di segnalazione luminose	KPR-101L	1	piece

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Elektroniczne przekaźniki termiczne

