

PRODUCT-DETAILS

CAL4-11RT

CAL4-11RT Auxiliary Contact Block



Ogólne informacje

Extended Product Type	CAL4-11RT
ID Produktu	1SBN010129R1011
Numer EAN	3471523130449
Opis katalogowy	CAL4-11RT Auxiliary Contact Block

Opis	The auxiliary contact blocks are used for the operation of auxiliary circuits and control circuits for standard industrial environments. Types of auxiliary contact blocks for front mounting: • CA4 1 or 4-pole block, with instantaneous N.O., N.C. contacts • CC4 1-pole block, with N.O. leading contact or N.C. lagging contact • CAT4 2-pole block, with instantaneous N.O. + N.C. contacts and A1 / A2 coil terminal connection on front face.
	Select the 4-pole auxiliary contact blocks CA4-..E, CA4-..M, CA4-..U or CA4-..N type, according to the contactor or contactor relay type for compliance with the standard requirements (see "Terminal marking and positioning"). Types of auxiliary contact blocks for side mounting: • CAL4 2-pole block, with instantaneous N.O. + N.C. contacts. For clipping onto the right- and/or left-hand side of the contactors. The auxiliary contact blocks are equipped with screw type connecting terminals delivered open, protected against accidental direct contact and bear the corresponding function marking.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	3471523130449
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Kod taryfy celnej

85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	12 mm
Wysokość produktu netto	69.4 mm
Głębokość produktu netto	60 mm
Waga produktu netto	0.04 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	125 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	20 mm
Długość opakowania (poziom 1)	125 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.04 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471523130449
Jednostka opakowania (poziom 2)	box 300 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	0 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	0 mm
Długość opakowania (poziom 2)	0 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	12 kg
Jednostka opakowania (poziom 3)	5400 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU

Dodatkowe informacje

Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	wg IEC 60947-5-1, $q=40^{\circ}\text{C}$ 16 A
Fire and Smoke Standards	ASTM E 1354 ASTM E 162 ASTM E 662 BSS 7239 EN 45545 (Hazard levels HL2, HL3) NF F 16-101 / NF F 16-102
Maksymalna wytrzymałość elektryczna	(AC-15) 1200 cykli na godzinę (DC-13) 900 cykli na godzinę
Maksymalna	3600 cykli na godzinę

wytrzymałość
mechaniczna

Opis rozszerzony

CAL4-11RT Auxiliary Contact Block is a side mounted instantaneous auxiliary contact block for clipping onto the right and/or left-hand side of the contactor. CAL4-11RT is a 2-pole block, with 1 N.O. and 1 N.C. contacts. The letters RT mean that the auxiliary contact block is equipped with IP20 non-detachable screw with conic washer for a fast and secure tightening of cables with ring tongue ferrules, delivered open.

Rodzaj montażu

Side Mounting

Ilość styków
pomocniczych NC

1

Ilość styków
pomocniczych NO

1

Ilość

1 sztuka

Typ produktu

Accessories for Block Contactors

Nazwa produktu

Auxiliary Contact Block

Częstotliwość
znamionowa (f)

Obwód pomocniczy 50 / 60 Hz

Znamionowa
wytrzymałość na impuls
napięciowy (U_{imp})

6 kV

Znamionowe napięcie
izolacji (U_i)

wg IEC 60947-5-1 i VDE 0110 (Gr. C) 690 V

Znamionowy prąd pracy
AC-15 (I_e)

(500 V) 2 A

(690 V) 2 A

(24 / 127 V) 6 A

(220 / 240 V) 4 A

(400 / 440 V) 3 A

Znamionowy prąd pracy
DC-13 (I_e)

(24 V) 6 A / 144 W

(48 V) 2.8 A / 134 W

(72 V) 1 A / 72 W

(110 V) 0.55 A / 60 W

(125 V) 0.55 A / 69 W

(220 V) 0.27 A / 60 W

(250 V) 0.27 A / 68 W

(400 V) 0.15 A / 60 W

(500 V) 0.13 A / 65 W

(600 V) 0.1 A / 60 W

Znamionowe napięcie
pracy

Obwód pomocniczy 24 ... 690 V

Znamionowy prąd
zwarciaowy wytrzymały
(I_{cw})

for 0.1 s 140 A

for 1 s 100 A

Data RoHS

20171115

Odpowiedni do

AF09

AF12

AF16

AF26

AF30

AF38

AF40

AF52

AF65

AF80

AF96

NF

Typ terminala

Ring-Tongue Terminals

Momenty dokrecające

Obwód główny (roboczy) 1.2 N·m

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	CB_SE-93052
Certyfikat CCC	CCC_2011010304496319
Certyfikat CQC	CQC2011010304496319 CQC2019010304264779
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001258 2020980304001053
Deklaracja zgodności - CE	1SBD250007U1000
Certyfikat EAC	EAC_RU C-FR ME77 B03391
Informacje środowiskowe	1SBD250166E1000
Instrukcje i podręczniki	1SBC101035M6801
Dane RoHS	1SBD250007U1000

Klasyfikacje

ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
Kod klasyfikacji	K
UNSPSC	39121500
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.0 : 27371302

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

