

PRODUCT-DETAILS

LS21M51B11-P01

LS21M51B11-P01 Limit Switch



Ogólne informacje

Extended Product Type	LS21M51B11-P01
ID Produktu	1SBV015651R2001
Numer EAN	3471522638410
Opis katalogowy	LS21M51B11-P01 Limit Switch
Opis	LS21M51B11-P01 is a 30 mm wide, compact Limit Switch made of zinc alloy material (Zamak), with 2 mounting holes at the top, a prewired IEC 20/22 II - PVC cable (1 m) on the bottom, adjustable plastic roller lever (Ø18 mm) actuator and 1 N.O + 1 N.C snap action (Zb type) contacts

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	3471522638410
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85364900
ID produktu zamiennego	1SBV015651R2601

Wymiary

Szerokość produktu netto	30 mm
Wysokość produktu netto	86 mm

Głębokość produktu netto	39 mm
Waga produktu netto	0.235 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	39 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	86 mm
Długość opakowania (poziom 1)	30 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.244 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471522638410
Jednostka opakowania (poziom 2)	10 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 2)	1.9 kg

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +70 °C
Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami

Safety Information

B10d Value	20 Millions operations
------------	------------------------

Dodatkowe informacje

Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	wg IEC 60947-5-1, $q=40^{\circ}\text{C}$ 10 A
Stopień ochrony obudowy	acc. to IEC 60529 IP67
Maksymalna wytrzymałość elektryczna	(AC-15) 3600 cykli na godzinę (DC-13) 3600 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	10 million
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	LS20
Nazwa produktu	Limit Switch
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	4 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC 60947-5-1 i VDE 0110 (Gr. C) 400 V
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_e)	(24 V) 10 A (130 V) 5.5 A (240 V) 3 A

Znamionowy prąd pracy DC-13 (I_e)	(24 V) 2.8 A (125 V) 0.55 A (250 V) 0.27 A
Data RoHS	20171115
Standardy	IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, UL 508 and CSA C22-2 N°14

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	CQC2004010305127663
cUL Certificate	9AKK107991A7379
Arkusze danych, informacja techniczna	1SBC141157C0202
Declaration of Conformity - CCC	2020980305001785
Deklaracja zgodności - CE	1SBD250883U1000
Informacje środowiskowe	1SBD250083E1000
Instrukcje i podręczniki	1SBC141157C0202
Dane RoHS	1SBD250883U1000

Klasyfikacje

ETIM 4	EC001829 - Position switch modular
ETIM 5	EC001829 - Position switch modular
ETIM 6	EC000030 - End switch
ETIM 7	EC000030 - End switch
UNSPSC	39121500
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Czujniki → Wyłączniki krańcowe

