

PRODUCT-DETAILS

OS250D1LUR3BZ

OS250D1LUR3BZ Enclosed switch fuse



Общая информация

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Тип расширенного изделия | OS250D1LUR3BZ |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA022611R2080 |
| Европейский товарный код (EAN) | 6417019198866 |
| Описание в каталоге | OS250D1LUR3BZ Enclosed switch fuse |

Длинное описание

The enclosed switch fuse disconnecter is using a galvanised steel enclosure, with polyester coating. It is suitable for outdoor use with respect to UV light and ingress protection. The enclosure have inbuilt gas pressure relief function to protect the user in case of an internal arc. The door is earthed via the hinges. The enclosure is prepared for single and parallel cables. Cable entry types can be blank , ring-flange or C-flange type (FL21), with different cable configuration, like top/bottom or bottom/bottom. The handle is padlockable for 3 padlocks, cover is interlocked, and interlock function can be bypassed for thermographing.

Ordering

| | |
|--------------------------|--------------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука |
| Номер таможенного тарифа | 85363090 |
| Страна происхождения | Finland (FI) |

Popular Downloads

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Технические данные | 1SCC340015C0201 |
| Инструкции и руководства | 1SCC340004M0004 |
| Механические чертежи | OTKM104033PBL4R.stp |

Dimensions

| | |
|------------------------|----------|
| Чистая ширина изделия | 1100 mm |
| Чистая высота изделия | 400 mm |
| Чистая толщина изделия | 330 mm |
| Чистый вес изделия | 26.81 kg |

Technical

| | |
|---|---|
| Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e) | (380 ... 415 В) 250 A (690 В) 250 A |
| Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e) | (380 ... 415 В) 250 A (690 В) 250 A |
| Условный тепловой ток (I_{the}) | 250 A |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp}) | 8 kV |
| Номинальное напряжение изоляции (U_i) | acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V |
| Номинальное рабочее напряжение | 690 V |
| Handle Color | Черный |
| Тип рукоятки | Pistol handle |
| Fuse System | DIN |
| Стандарты | IEC 60947-1, -3 |
| Количество полюсов | 3 |
| Сечение подключаемого кабеля-главная цепь | Диаметр отверстия 8 mm Screw Clamp / PE Terminal 4pcs, 10...70 mm ² |
| Положение кабельного ввода | Down/Down |
| Выводов кабеля на одну сторону | Blank / 4xring-flange, Knock-outs: 3x10mm, 12.5mm, 20.5mm, 25.5mm, 32.5mm |
| Степень защиты | согласно МЭК 60529 IP65 |
| Материал корпуса | Steel sheet |
| Maximum Mounted Auxiliary Contacts | 2 НО контакт, 1 НЗ контакт |
| Установленные вспомогательные контакты | 0 НО контакт, 0 НЗ контакт |

Certificates and Declarations (Document Number)

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE | 1SCC340028D2703 |
|--------------------------------|-----------------|

Инструкции и
руководства

1SCC340004M0004

Container Information

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units | box 1 штука |
| Package Level 1 Width | 425 mm |
| Package Level 1 Depth / Length | 910 mm |
| Package Level 1 Height | 415 mm |
| Package Level 1 Gross Weight | 29 kg |
| Package Level 1 EAN | 6417019198866 |

Classifications

| | |
|------------------------------|---|
| Код классификации объекта | Q |
| ETIM 5 | EC000216 - Switch disconnecter |
| ETIM 6 | EC000216 - Switch disconnecter |
| ETIM 7 | EC000216 - Switch disconnecter |
| WEEE Category | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки в боксах → Выключатели с предохранителями в боксах

