

PRODUCT-DETAILS

EOT16U4P3-S1

EOT16U4P3-S1 Enclosed Disconnect Switch



Общая информация

| | |
|---------------------------------|---|
| Тип расширенного изделия | EOT16U4P3-S1 |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA022793R1440 |
| Европейский товарный код (EAN) | 6417019260600 |
| Описание в каталоге | EOT16U4P3-S1 Enclosed Disconnect Switch |
| Длинное описание | Enclosed Switch Disconnecter, 4-p. Max. Horse power rating at three phase 480V 10HP. General purpose current rating 16A. Plastic enclosure, NEMA Type 3R Rainproof, 12 Indoor, Selector handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking. |

Ordering

| | |
|--------------------------|-------------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука |
| Номер таможенного тарифа | 85363010 |
| Страна происхождения | Mexico (MX) |

Popular Downloads

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные | 1SCC340016C0201 |
| Инструкции и руководства | 1SCC340019M0202 |

Dimensions

| | |
|------------------------|---------------------|
| Чистая ширина изделия | 100 mm 3.94 in |
| Чистая высота изделия | 161.4 mm 6.35 in |
| Чистая толщина изделия | 81 mm 3.19 in |
| Чистый вес изделия | 0.58 kg 1.28 lb |

Technical

| | |
|---|---|
| Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e) | (380 ... 415 В) 16 A (690 В) 16 A |
| Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e) | (690 В) 16 A (690 В) 380415V10 A |
| Условный тепловой ток (I_{the}) | 16 A |
| Номинальное напряжение изоляции (U_i) | acc. to IEC/EN 60664-1 750 V |
| Номинальное рабочее напряжение | Главная цепь 750 V |
| Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm}) | (690 В AC) 0.71 kA |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw}) | для 1,0 с 0.5 kA |
| Степень загрязнения | степень загрязнения 3 |
| Handle Color | Red / Yellow |
| Тип рукоятки | Selector handle |
| Положение клемм линии L | Ввод сверху - вывод снизу |
| Стандарты | IEC 60947-1, -3 / UL 508 |
| Количество полюсов | 4 |
| Сечение подключаемого кабеля-главная цепь | Screw Clamp 0.75...10 mm ² Screw Clamp / PE Terminal 1pcs, 0.5...16 mm ² |
| Положение кабельного ввода | Up/Down |
| Выводов кабеля на одну сторону | 2x(ø0.5 / 12.7+ø0.75 / 19.1) |
| Степень защиты | согласно МЭК 60529 IP65 |
| Тип корпуса | NEMA Type 3R Rainproof |
| Материал корпуса | Plastic |
| Установленные вспомогательные контакты | 0 NO контакт, 0 N3 контакт |
| Тип клемм | Клеммы с винтовым зажимом |
| Крутящие моменты затяжки | согласно МЭК 60947-1 0.8 N·m |

| | |
|------------------------------|-------|
| Механическая износостойкость | 20000 |
|------------------------------|-------|

Technical UL/CSA

| | |
|----------------------------------|---|
| Maximum Operating Voltage UL/CSA | 600 V |
| Номинальная мощность в л.с. | (220 ... 240 V AC) Three Phase 5 Hp (480 V AC) 10 Hp (600 V AC) 10 Hp |
| Номинальный ток UL | 16 A |
| Tightening Torque UL/CSA | Главная цепь 7 in-lb |

Certificates and Declarations (Document Number)

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE | 1CC340035D2701 |
| Инструкции и руководства | 1SCC340019M0202 |

Container Information

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Package Level 1 Units | 1 штука |
| Package Level 1 Width | 135 mm |
| Package Level 1 Depth / Length | 172 mm |
| Package Level 1 Height | 112 mm |
| Package Level 1 Gross Weight | 0.58 kg 1.28 lb |
| Package Level 1 EAN | 6417019260600 |

Classifications

| | |
|--|--|
| Код классификации объекта | Q |
| ETIM 5 | EC000216 - Switch disconnecter |
| ETIM 6 | EC000216 - Switch disconnecter |
| ETIM 7 | EC000216 - Switch disconnecter |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39122233 |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки в боксах → Enclosed Disconnect Switches

