

PRODUCT-DETAILS

OTM250E3CM48D

OTM250E3CM48D MOTORIZED C/O SWITCH



Ogólne informacje

Extended Product Type	OTM250E3CM48D
ID Produktu	1SCA022845R9000
Numer EAN	6417019296630
Opis katalogowy	OTM250E3CM48D MOTORIZED C/O SWITCH
Opis	Including a handle for manual operation, bolt kit with nut and washers for all terminals and male connectors for control circuits. Types OTM160...2500E_ include a storage clip for the handle and spare fuses. Types OTM160...250E_W are equipped with extended phase distance.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC303003C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC303002M0204

Wymiary

Szerokość produktu netto	273 mm
Wysokość produktu netto	150 mm
Głębokość produktu netto	197 mm
Waga produktu netto	5.6 kg

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 250 A (500 V) 250 A (690 V) 250 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 250 A (500 V) 250 A (690 V) 250 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 250 A (500 V) 250 A (690 V) 250 A
Znamionowy prąd pracy AC-31B (I_e)	(380 ... 415 V) 250 A
Znamionowy prąd pracy AC-33B (I_e)	(380 ... 415 V) 250 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 140 kW (500 V) 170 kW (690 V) 250 kW
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$q = 40\text{ °C}$ 250 A
Conventional Thermal Current (I_{the})	Fully Enclosed 250 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	1000 V
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 8 kiloampere rms
Motor Operational Voltage	48 V DC
Straty mocy	6.5 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Handle Color	Czarny
Handle Type	Direct mounted handle
Switches Operating Mechanism	Mechanism at the End of the Switch
Distance Between Phases	Standard
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Operating Mode	Front operated
Rodzaj montażu	Base mounting
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony obudowy	Front IP20

Transition Type

Open

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe

1SCC303036D0202

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE

1SCC303031D0201

Informacje środowiskowe

1SCC303036D0202

Instrukcje i podręczniki

1SCC303002M0204

Dane RoHS

1SCC303036D0202

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania
(poziom 1)

1 sztuka

Szerokość opakowania
(poziom 1)

215 mm

Długość opakowania
(poziom 1)

395 mm

Wysokość opakowania
(poziom 1)

215 mm

Waga opakowania brutto
(poziom 1)

6.9 kg

EAN opakowania (poziom
1)

6417019296630

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji

Q

ETIM 5

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 6

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 7

EC000216 - Switch disconnecter

UNSPSC

39122217

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

E-Number (Finland)

3641730

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przelączniki → Przelączniki z napędem silnikowym

