

PRODUCT-DETAILS

EOT45U3P3-S

EOT45U3P3-S Enclosed Disconnect Switch



Ogólne informacje

Extended Product Type	EOT45U3P3-S
ID Produktu	1SCA103984R1001
Numer EAN	6417019383323
Opis katalogowy	EOT45U3P3-S Enclosed Disconnect Switch
Opis	Enclosed Switch Disconnecter, 3-p. Max. Horse power rating at three phase 480V 30HP. General purpose current rating 60A. Plastic enclosure, NEMA Type 3R Rainproof, 12 Indoor, Selector handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85363030
Kraj pochodzenia	Meksyk (MX)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC340016C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC340019M0202
Rysunki mechaniczne	EOTK3201410S25.igs

Wymiary

Szerokość produktu netto	146 mm 5.75 in
Wysokość produktu netto	200 mm 7.87 in
Głębokość produktu netto	103.5 mm 4.07 in
Waga produktu netto	1.1 kg 2.43 lb

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 63 A (690 V) 63 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(690 V) 63 A (690 V) 380415V20 A
Conventional Thermal Current (I_{the})	60 A
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC/EN 60664-1 750 V
Znamionowa zdolność załączania na zwarcie (I_{cm})	(690 V AC) 1.4 kA
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 1 kA
Stopień zanieczyszczenia	3
Handle Color	Czarny
Handle Type	Selector handle
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out
Standardy	IEC 60947-1, -3 / UL 508
Liczba biegunów	3
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Screw Clamp 1.5...35 mm ² Screw Clamp / PE Terminal 1pcs, 0.5...16 mm ²
Cable Entry Position	Up/Down
Cable Outlets Per Side	2x(ø1 / 25.4+ø0.75 / 19.1)
Stopień ochrony obudowy	acc. to IEC 60529 IP65
Typ obudowy	NEMA Type 3R Rainproof, 12 Indoor
Materiał obudowy	Plastic
Mounted Auxiliary Contacts	0 NO, 0 NC
Typ terminala	Screw Terminals
Momenty dokrecające	zgodnie z 60947-1 2 N·m
Wytrzymałość mechaniczna	20000

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	600 V
---------------------------------------	-------

Moc znamionowa [Hp] UL/CSA	220 ... 240V AC Trzy fazy 15 Hp (480 V AC) 30 Hp (600 V AC) 30 Hp
Napięcie znamionowe UL/CSA	60 A
Momenty dokrecające UL/CSA	Obwód główny (roboczy) 18 in-lb

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1CC340035D2701
Instrukcje i podręczniki	1SCC340019M0202

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	150 mm
Długość opakowania (poziom 1)	200 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	146 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.226 kg 4.91 lb
EAN opakowania (poziom 1)	6417019383323

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnect
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnect
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnect
UNSPSC	39122233
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki w obudowach → Enclosed Disconnect Switches

