

PRODUCT-DETAILS

EOT45U3P3-S

EOT45U3P3-S Enclosed Disconnect Switch



Общая информация

Тип расширенного изделия	EOT45U3P3-S
Идентификационный номер изделия	1SCA103984R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019383323
Описание в каталоге	EOT45U3P3-S Enclosed Disconnect Switch
Длинное описание	Enclosed Switch Disconnecter, 3-p. Max. Horse power rating at three phase 480V 30HP. General purpose current rating 60A. Plastic enclosure, NEMA Type 3R Rainproof, 12 Indoor, Selector handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking.

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85363030
Страна происхождения	Mexico (MX)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC340016C0201
Инструкции и руководства	1SCC340019M0202

Dimensions

Чистая ширина изделия	146 mm 5.75 in
Чистая высота изделия	200 mm 7.87 in
Чистая толщина изделия	103.5 mm 4.07 in
Чистый вес изделия	1.1 kg 2.43 lb

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 В) 63 A (690 В) 63 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(690 В) 63 A (690 В) 380415V20 A
Условный тепловой ток (I_{the})	60 A
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 750 V
Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm})	(690 В AC) 1.4 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 1 kA
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Selector handle
Положение клемм линии L	Ввод сверху - вывод снизу
Стандарты	IEC 60947-1, -3 / UL 508
Количество полюсов	3
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь	Screw Clamp 1.5...35 mm ² Screw Clamp / PE Terminal 1pcs, 0.5...16 mm ²
Положение кабельного ввода	Up/Down
Выводов кабеля на одну сторону	2x(ø1 / 25.4+ø0.75 / 19.1)
Степень защиты	согласно МЭК 60529 IP65
Тип корпуса	NEMA Type 3R Rainproof, 12 Indoor
Материал корпуса	Plastic
Установленные вспомогательные контакты	0 НО контакт, 0 НЗ контакт
Тип клемм	Клеммы с винтовым зажимом
Крутящие моменты затяжки	согласно МЭК 60947-1 2 N·m
Механическая износостойкость	20000

Technical UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	600 V
Номинальная мощность в л.с.	(220 ... 240 V AC) Three Phase 15 Hp (480 V AC) 30 Hp (600 V AC) 30 Hp
Номинальный ток UL	60 A
Tightening Torque UL/CSA	Главная цепь 18 in-lb

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1CC340035D2701
Инструкции и руководства	1SCC340019M0202

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	150 mm
Package Level 1 Depth / Length	200 mm
Package Level 1 Height	146 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.226 kg 4.91 lb
Package Level 1 EAN	6417019383323

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39122233
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки в боксах → Enclosed Disconnect Switches

