


PRODUCT-DETAILS

OT2500E30

OT2500E30 SWITCH-DISCONNECTOR



Общая информация

Тип расширенного изделия	OT2500E30
Идентификационный номер изделия	1SCA105129R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019392455
Описание в каталоге	OT2500E30 SWITCH-DISCONNECTOR
Длинное описание	3-pole, front operated, base mounted switch-diconductor, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC301020C0201
Инструкции и руководства	1SCC301078M0205

Dimensions

Чистая ширина изделия	472.5 mm
Чистая высота изделия	376.5 mm
Чистая толщина изделия	145.5 mm
Чистый вес изделия	24.9 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21B (I_e)	(380...415 V) 2500 A (500V) 2500 A (690V) 2500 A
Номинальный рабочий ток, AC-22B (I_e)	(380 ... 415 V) 2500 A (500V) 2500 A (690V) 2500 A
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	$q = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 2500 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 1000 V
Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm})	(690 V) 176 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 55 kA
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 85 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Тип рукоятки	Handle and shaft not included
Механизм управления	Mechanism at the End of the Switch 30 (Right Side)
Distance Between Phases	Standard
Положение клемм линии L	Ввод сверху - вывод снизу Bottom In - Top Out
Рабочий режим	Front operated
Стандарты	IEC 60947-3
Специальные функции	No
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	3
Степень защиты	Front IP00
Тип клемм	Лепестковые выводы
Крутящие моменты затяжки	согласно МЭК 60947-1 50...75 N·m
Механическая износостойкость	6000
Lock Type	No

Environmental

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Экологическая
информация

1SCC301149D0202

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о
соответствии - CE

1SCC301176D2702

DNV GL Certificate

1SCC301184D0203

Экологическая
информация

1SCC301149D0202

Инструкции и
руководства

1SCC301078M0205

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS
информация

1SCC301149D0203

Container Information

Package Level 1 Units

box 1 штука

Package Level 1 Width

407 mm

Package Level 1 Depth /
Length

619 mm

Package Level 1 Height

190 mm

Package Level 1 Gross
Weight

26.9 kg

Package Level 1 EAN

6417019392455

Classifications

Код классификации
объекта

Q

ETIM 5

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 6

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 7

EC000216 - Switch disconnecter

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки

