

PRODUCT-DETAILS

OT1000E13

OT1000E13 SWITCH-DISCONNECTOR



Общая информация

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Тип расширенного изделия | OT1000E13 |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA105724R1001 |
| Европейский товарный код (EAN) | 6417019396309 |
| Описание в каталоге | OT1000E13 SWITCH-DISCONNECTOR |
| Длинное описание | OT1000E13 SWITCH-DISCONNECTOR |

Ordering

| | |
|--------------------------|--------------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука |
| Номер таможенного тарифа | 85365080 |
| Страна происхождения | Finland (FI) |

Popular Downloads

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Инструкции и руководства | 1SCC301047M0213 |
| Механические чертежи | 1SCC301498F0001 |
| | 1SCC301497F0001 |
| | OT1250E13.igs |

Dimensions

| | |
|------------------------|----------|
| Чистая ширина изделия | 254.5 mm |
| Чистая высота изделия | 306 mm |
| Чистая толщина изделия | 145.5 mm |
| Чистый вес изделия | 18.8 kg |

Technical

| | |
|---|--|
| Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e) | (380 ... 415 В) 1000 A (500 В) 1000 A (690 В) 1000 A |
| Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e) | (380 ... 415 В) 1000 A (500 В) 1000 A (690 В) 1000 A |
| Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e) | (400...415 В) 560 kW (500 В) 710 kW (690 В) 1000 kW |
| Условный тепловой ток (I_{the}) | В закрытом исполнении 1000 A |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp}) | 12 kV |
| Номинальное напряжение изоляции (U_i) | acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V |
| Номинальное рабочее напряжение | Главная цепь 1000 V |
| Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm}) | (690 В) 92 kA |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw}) | для 1,0 с 50 kA |
| Потери мощности | at Rated Operating Conditions per Pole 19 W |
| Степень загрязнения | степень загрязнения 3 |
| Тип рукоятки | Handle and shaft not included |
| Стандарты | IEC 60947-3 |
| Количество полюсов | 4 |
| Степень защиты | Front IP00 |
| Тип клемм | Лепестковые выводы |
| Крутящие моменты затяжки | согласно МЭК 60947-1 50...75 N·m |
| Механическая износостойкость | 6000 |
| Lock Type | No |

Environmental

| | |
|---|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|---|-----------------------------------|

Certificates and Declarations (Document Number)

| | |
|---|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE | 1SCC301155D2704 |
| Инструкции и руководства | 1SCC301047M0213 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 1SCC301149D0203 |

Container Information

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units | box 1 штука |
| Package Level 1 Width | 400 mm |
| Package Level 1 Depth / Length | 435 mm |
| Package Level 1 Height | 170 mm |
| Package Level 1 Gross Weight | 20.1 kg |
| Package Level 1 EAN | 6417019396309 |

Classifications

| | |
|---------------------------|--|
| Код классификации объекта | Q |
| ETIM 5 | EC000216 - Switch disconnecter |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки

