

PRODUCT-DETAILS

OT80F3T

OT80F3T SWITCH-DISCONNECTOR



Ogólne informacje

Extended Product Type	OT80F3T
ID Produktu	1SCA109361R1001
Numer EAN	6417019425313
Opis katalogowy	OT80F3T SWITCH-DISCONNECTOR
Opis	OT80F3T SWITCH-DISCONNECTOR

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Instrukcje i podręczniki	1SCC301064M0212
Rysunki mechaniczne	1SCC301450F0001 1SCC301449F0001 OT63-80F3.stp OT63-80F3.igs

Wymiary

Szerokość produktu netto	52.5 mm
Wysokość produktu netto	91.5 mm
Głębokość produktu netto	72.5 mm
Waga produktu netto	0.26 kg

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 80 A (500 V) 80 A (690 V) 80 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 75 A (500 V) 58 A (690 V) 20 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(220 ... 240 V) 22 kW (400 ... 415 V) 37 kW (500 V) 37 kW (690 V) 18.5 kW
Conventional Thermal Current (I_{the})	Fully Enclosed 80 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napieciowy (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC/EN 60664-1 750 V
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 750 V
Znamionowa zdolność załączania na zwarcie (I_{cm})	(690 V) 2.1 kA
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 1.5 kA
Straty mocy	na biegun 4.5 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Handle Type	Knob Handle and shaft not included
Standardy	IEC 60947-3 / UL 508 / CSA C22.2 No. 14
Liczba biegunów	3
Cable Cross-Section	Cu 1.5...35 mm ²
Stopień ochrony obudowy	Front IP20
Typ terminala	Screw Terminals
Momenty dokrecające	zgodnie z 60947-1 2 N·m
Wytrzymałość mechaniczna	20000
Lock Type	No

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	600 V
Moc znamionowa [Hp]	110 ... 120V AC Jedna faza 2 Hp

UL/CSA

(240 V AC) Single Phase 10 Hp
440 ... 480V AC Jedna faza 20 Hp
550 ... 600V AC Jedna faza 20 Hp
220 ... 240V AC Trzy fazy 20 Hp
440 ... 480V AC Trzy fazy 40 Hp
550 ... 600V AC Trzy fazy 40 Hp

Napięcie znamionowe
UL/CSA

80 A

Normy środowiskowe

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SCC301167D2704
Instrukcje i podręczniki	1SCC301064M0212
Dane RoHS	1SCC301183D0202

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	93 mm
Długość opakowania (poziom 1)	54 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	74 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.26 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019425313

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki izolacyjne

