

## PRODUCT-DETAILS

T7D 1600 4p F F

T7D 1600 4p F F



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | T7D 1600 4p F F                                                                                      |
| ID Produktu           | 1SDA062041R1                                                                                         |
| Numer EAN             | 8015644645793                                                                                        |
| Opis katalogowy       | T7D 1600 4p F F                                                                                      |
| Opis                  | SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T7D 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 8015644645793 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85362090      |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 280 mm  |
| Wysokość produktu netto  | 268 mm  |
| Głębokość produktu netto | 154 mm  |
| Waga produktu netto      | 12.5 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 360 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 350 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 360 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 14 kg         |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 8015644645793 |

## Dodatkowe informacje

|                                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Liczba biegunów                                   | 4                             |
| Straty mocy                                       | na biegun 77 W                |
| Typ produktu                                      | SACE Tmax T                   |
| Nazwa produktu                                    | Moulded Case Circuit Breaker  |
| Rodzaj produktu                                   | SD                            |
| Znamionowe napięcie pracy                         | 690 V AC<br>750 V DC          |
| Znamionowy prąd zwarciový wytrzymały ( $I_{cw}$ ) | for 1 s 20 A                  |
| Rated Uninterrupted Current ( $I_u$ )             | 1600 A                        |
| Short-Circuit Performance Level                   | D                             |
| Standardy                                         | IEC 60947                     |
| Podtyp                                            | T7                            |
| Odpowiedni do                                     | T7                            |
| Odpowiedni dla produktów klasy                    | Moulded Case Circuit Breakers |
| Terminal Connection Type                          | Fixed Circuit-Breakers Front  |
| Wersja                                            | F                             |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacje techniczne | 1SDC210015D0201 |
| Deklaracja zgodności - CE             | 1SDL000165R0007 |
| Informacje środowiskowe               | 1SDC210015D0201 |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SDC210015D0201 |
| Dane RoHS                             | 1SDL000201R0001 |

## Klasyfikacje

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 4           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot. |
| ETIM 5           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot. |
| ETIM 6           | EC000216 - Switch disconnector                                          |
| ETIM 7           | EC000216 - Switch disconnector                                          |
| Kod klasyfikacji | Q                                                                       |
| UNSPSC           | 39121100                                                                |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

