


**AP SAK4-10 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu****Złącze sprężynowe z technologią PUSH IN**

Innowacyjna technologia PUSH IN do minimum zmniejsza ilość czasu koniecznego do wykonania okablowania. Bezpośredni montaż gwarantuje dużą siłę wyrwania przewodnika oraz łatwą obsługę wszystkich rodzajów przewodników.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Seria SAK, Płyta zamykająca, 1.5 mm, niebieski, montaż bezpośredni |
| Nr zam.    | <a href="#">0117980000</a>                                         |
| Typ        | AP SAK4-10 BL                                                      |
| GTIN (EAN) | 4008190171087                                                      |
| Ilość      | 20 Szt.                                                            |

## AP SAK4-10 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 36 mm      | Głębokość (cale) | 1,417 inch |
| Masa netto       | 2,4 g      | Szerokość        | 1,5 mm     |
| Szerokość (cale) | 0,059 inch | Wysokość         | 40 mm      |
| Wysokość (cale)  | 1,575 inch |                  |            |

## Temperatury

|                                         |                |                                               |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Temperatura magazynowania               | -25 °C...55 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 100 °C         |                                               |

## Informacje ogólne

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
|---------------------|--------------------|

## dalsze dane techniczne

|                     |                    |            |     |
|---------------------|--------------------|------------|-----|
| Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni | zatraskowe | Tak |
|---------------------|--------------------|------------|-----|

## dane tworzywa

|                         |       |        |           |
|-------------------------|-------|--------|-----------|
| tworzywo                | PA 66 | Barwny | niebieski |
| Klasa palności wg UL 94 | V-2   |        |           |

## parametry systemu

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Wykonanie | Płyta zamykająca |
|-----------|------------------|

## wymiary

|                    |       |
|--------------------|-------|
| przesunięcie TS 32 | 38 mm |
|--------------------|-------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000886    | ETIM 7.0    | EC000886    |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-33 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |             |             |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>                            |
| Dane projektowe          | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                    |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |