

TS 32X15 2M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu****Okablowanie instalacji budynkowych**

Oferujemy kompletny system okablowania instalacji budynkowych obejmujący szyny miedziane 10x3 oraz idealnie pozycjonowane komponenty: od zacisków instalacji, zaciskó przewodu neutralnego oraz rozdziału to kompleksowych akcesoriów takich jak szyny magistrali oraz mocowania szyn.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Szyna nośna, TS 32, bez otworu podłużnego, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
Nr zam.	0122800000
Typ	TS 32X15 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008 190066307
Ilość	2 m

TS 32X15 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	15 mm	Głębokość (cale)	0,591 inch
Masa netto	720 g	Szerokość	2 000 mm
Szerokość (cale)	78,74 inch	Wysokość	33 mm
Wysokość (cale)	1,299 inch		

Szyna nośna

Długość nacięcia							
Długość szyny zaciskowej	<table> <tr> <td>maks.</td><td>2 000 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>2 000 mm</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>0 mm</td></tr> </table>	maks.	2 000 mm	znamionowy	2 000 mm	min.	0 mm
maks.	2 000 mm						
znamionowy	2 000 mm						
min.	0 mm						
Krótkotrwała odporność na przepięcia zgodnie z normą IEC 60947-7-2	4,2 kA/1s						
Normy	DIN EN 60715						
Odporność zwarcia odpowiada przewodowi E-Cu	35 mm ²						
Odstęp nacięć							
Powierzchnia	ocynkowane galwanicznie i pasywowane						
Szerokość nacięcia							
Szyna montażowa z fabrycznie wykonanymi otworami	Nie						
Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni						
grubość	1,5 mm						
tworzywo	Stal						

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks