

TS 32X15 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Электромонтаж в зданиях

Для монтажа в зданиях мы предлагаем комплексную систему, основанную на медной рейке 10×3 и состоящую из идеально согласованных компонентов — от установочных, распределительных клеммных колодок и клеммных колодок для нулевого провода до полного набора принадлежностей, таких как шины и держатели шин.

Основные данные для заказа

Исполнение	Монтажная рейка, TS 32, без продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Номер для заказа	0122800000
Тип	TS 32X15 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190066307
Кол.	2 м

TS 32X15 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	33 мм	Высота (в дюймах)	1,299 inch
Глубина	15 мм	Глубина (дюймов)	0,591 inch
Масса нетто	720 g	Ширина	2 000 мм
Ширина (в дюймах)	78,74 inch		

Монтажная рейка

Длина клеммной рейки	мин.	0 мм
	номин.	2 000 мм
	макс.	2 000 мм

Длина прорезей

Зазор между прорезями

Кратковременный выдерживаемый ток 4,2 kA/1s
в соответствии с IEC 60947-7-2

Материал	Сталь
Монтажная рейка с отверстиями	Нет
Нормы	DIN EN 60715
Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Стойкость к короткому замыканию соответствует проводу из E-Cu	35 mm ²
Толщина	1,5 мм
Указание по установке	Непосредственный монтаж
Ширина прорезей	

Классификации

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks