

TS 15X5 2M/AL/BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu****Okablowanie instalacji budynkowych**

Oferujemy kompletny system okablowania instalacji budynkowych obejmujący szyny miedziane 10x3 oraz idealnie pozycjonowane komponenty: od zacisków instalacji, zaciskó przewodu neutralnego oraz rozdziału to kompleksowych akcesoriów takich jak szyny magistrali oraz mocowania szyn.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Szyna nośna, TS 15, bez otworu podłużnego, aluminium, nieobrobiony
Nr zam.	0134700000
Typ	TS 15X5 2M/AL/BK
GTIN (EAN)	4008190129026
Ilość	2 m

TS 15X5 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	5,5 mm	Głębokość (cale)	0,217 inch
Masa netto	57,5 g	Szerokość	2 000 mm
Szerokość (cale)	78,74 inch	Wysokość	15 mm
Wysokość (cale)	0,591 inch		

Szyina nośna

Dopuszczalny prąd termiczny dla funkcji 76 A

PEN, maks.

Długość nacięcia

Długość szyny zaciskowej	znamionowy	2 000 mm
	min.	0 mm
	maks.	2 000 mm

Krótkotrwała odporność na przepięcia
zgodnie z normą IEC 60947-7-2

1,92 kA/1s

Normy

DIN EN 60715

Odporność zwarciova odpowiada
przewodowi E-Cu16 mm²

Odstęp nacięć

Powierzchnia

nieobrobiony

Szerokość nacięcia

Szyina montażowa z fabrycznie
wykonanymi otworami

Nie

Wskaźówka montażowa

montaż bezpośredni

grubość

1 mm

tworzywo

aluminium

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02

Dopuszczenia

ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks