

**AP SAKB/C/T KRG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

AP 014672

**Federanschluss mit PUSH IN-Technologie**

Die innovative PUSH IN-Technologie reduziert Ihre Verdrahtungszeiten auf ein Minimum. Die Direktstecktechnik gewährleistet bei allen Leiterformen hohe Leiterauszugskräfte und einfache Handhabung.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | SAK-Reihe, Abschlussplatte, 3 mm, dunkelbeige, gelb, Direktmontage |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0146720000</a>                                         |
| Typ        | AP SAKB/C/T KRG                                                    |
| GTIN (EAN) | 4008190027995                                                      |
| VPE        | 20 Stück                                                           |

Erstellungs-Datum 30. März 2021 08:08:52 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## AP SAKB/C/T KRG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 3 mm       | Breite (inch) | 0,118 inch |
| Höhe         | 65 mm      | Höhe (inch)   | 2,559 inch |
| Nettogewicht | 9,24 g     | Tiefe         | 36,5 mm    |
| Tiefe (inch) | 1,437 inch |               |            |

### Temperaturen

|                                |                |                                |        |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| Lagertemperatur                | -25 °C...55 °C | Dauergebrauchstemperatur, min. | -60 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, max. | 130 °C         |                                |        |

### Allgemeines

|               |               |
|---------------|---------------|
| Einbauhinweis | Direktmontage |
|---------------|---------------|

### Maße

|               |       |
|---------------|-------|
| Versatz TS 35 | 22 mm |
|---------------|-------|

### Systemkennwerte

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Ausführung | Abschlussplatte |
|------------|-----------------|

### Werkstoffdaten

|                                |     |       |                   |
|--------------------------------|-----|-------|-------------------|
| Werkstoff                      | KrG | Farbe | dunkelbeige, gelb |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |       |                   |

### weitere technische Daten

|               |               |         |    |
|---------------|---------------|---------|----|
| Einbauhinweis | Direktmontage | rastbar | Ja |
|---------------|---------------|---------|----|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000886    | ETIM 7.0    | EC000886    |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-33 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |             |             |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a> |
|-------------------|----------------------|