

TS 32X15 2M/AL/BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu****Okablowanie instalacji budynkowych**

Oferujemy kompletny system okablowania instalacji budynkowych obejmujący szyny miedziane 10x3 oraz idealnie pozycjonowane komponenty: od zacisków instalacji, zaciskó przewodu neutralnego oraz rozdziału to kompleksowych akcesoriów takich jak szyny magistrali oraz mocowania szyn.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Szyna nośna, TS 32, bez otworu podłużnego, aluminium, nieobrobiony
Nr zam.	0169300000
Typ	TS 32X15 2M/AL/BK
GTIN (EAN)	4008190105167
Ilość	2 m

TS 32X15 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	15 mm	Głębokość (cale)	0,591 inch
Masa netto	235,5 g	Szerokość	2 000 mm
Szerokość (cale)	78,74 inch	Wysokość	33 mm
Wysokość (cale)	1,299 inch		

Szyina nośna

Dopuszczalny prąd termiczny dla funkcji 192 A
PEN, maks.

Długość nacięcia

Długość szyny zaciskowej	znamionowy	2 000 mm
	min.	0 mm
	maks.	2 000 mm

Krótkotrwała odporność na przepięcia
zgodnie z normą IEC 60947-7-2

Normy DIN EN 60715

Odporność zwarcia odpowiada
przewodowi E-Cu

Odstęp nacięć

Powierzchnia nieobrobiona

Szerokość nacięcia

Szyina montażowa z fabrycznie
wykonanymi otworami

Wskaźówka montażowa
grubość

tworzywo aluminium

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks