

G 25/10.0A/M RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu****Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Komponenty aktywne, bezpiecznik
Nr zam.	0193100000
Typ	G 25/10.0A/M RT
GTIN (EAN)	4008190023799
Ilość	10 Szt.

G 25/10.0A/M RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Głębokość	5 mm	Głębokość (cale)	0,197 inch
Masa netto	1,3 g	Szerokość	5 mm
Szerokość (cale)	0,197 inch	Wysokość	25 mm
Wysokość (cale)	0,984 inch		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Wkładki bezpiecznikowe

Barwny	Jasnoszary	Całka przedłukowa	370 A ² s
Charakterystyka	średnia zwłoka	Kolor wskaźnika	czerwony
Moc wyjściowa (@ 1,5 In)	3,2 W	Optyczny wskaźnik pracy	Tak
Prąd	10 A	Wykonanie	akcesoria bezpiecznikowe
Wymiarowana zdolność wyłączeniowa	1,5 kA	spadek napięcia	150 mV
wkładka bezpiecznikowa	G-Si. 5 x 25		

dane tworzywa

Barwny	Jasnoszary
--------	------------

dane znamionowe

Napięcie znamionowe	250 V	Prąd znamionowy	10 A
---------------------	-------	-----------------	------

parametry systemu

Wykonanie	akcesoria bezpiecznikowe
-----------	--------------------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	WSCAD
Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks