

EP 1 SAKG28/32 HP/TF/GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Изображение аналогичное

Пружинное соединение с технологией PUSH IN

Инновационная технология PUSH IN сводит затрачиваемое на электромонтаж время к минимуму. Непосредственная вставка обеспечивает высокое усилие выдергивания провода и удобство работы для проводов всех типов.

Основные данные для заказа

Исполнение	SAK-серия, Концевая пластина, желтый, 2 mm
Номер для заказа	0205200000
Тип	EP 1 SAKG28/32 HP/TF/GE
GTIN (EAN)	4008190088675
Кол.	10 Шт.



EP 1 SAKG28/32 HP/TF/GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Разме	ры и	массы
-------	------	-------

Высота	120 мм	Высота (в дюймах)	4,724 inch
Глубина	75,5 мм	Глубина (дюймов)	2,972 inch
Масса нетто	25,7 g	Ширина	2 мм
Ширина (в дюймах)	0,079 inch		

Температуры

Температура хранения		Температура при длительном		
. ,, .	-25 °C55 °C	использовании, мин.	-50 °C	
Температура при длительном				
использовании, макс.	100 °C			

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
KEACH SVHC	Lead /439-92-1

Дополнительные технические данные

- фиксатором	Het

Параметры системы

Исполнение	Концевая и
	промежуточная пластина

Размеры

Смешение TS 32	60 мм

Характеристики материала

Материал	PA 66	Цветовой код	желтый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

Классификации

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-33	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

	<u>EPLAN</u>
Пользовательская документация	<u>StorageConditionsTerminalBlocks</u>