

**QL 3 SAKD2.5N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

Abbildung ähnlich

**Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie**

Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | SAK-Reihe, Querverbinder, für Querverbindungsflasche, Polzahl: 3 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0215900000</a>                                       |
| Typ        | QL 3 SAKD2.5N                                                    |
| GTIN (EAN) | 4008190085506                                                    |
| VPE        | 100 Stück                                                        |

Erstellungs-Datum 30. März 2021 08:21:35 MESZ

Katalogstand 26.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## QL 3 SAKD2.5N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 14,6 mm    | Breite (inch) | 0,575 inch |
| Höhe         | 6 mm       | Höhe (inch)   | 0,236 inch |
| Nettogewicht | 0,83 g     | Tiefe         | 1,5 mm     |
| Tiefe (inch) | 0,059 inch |               |            |

### Temperaturen

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C |
|-----------------|----------------|

### Umweltanforderungen

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Allgemeines

|               |               |         |   |
|---------------|---------------|---------|---|
| Einbauhinweis | Direktmontage | Polzahl | 3 |
|---------------|---------------|---------|---|

### Maße

|                  |      |
|------------------|------|
| Raster in mm (P) | 6 mm |
|------------------|------|

### Querverbinder

|                           |      |                         |               |
|---------------------------|------|-------------------------|---------------|
| Anzahl gebrückter Klemmen | 3    | Bemessungsstrom 2-polig | 24 A          |
| Bemessungsstrom mehrpolig | 24 A | Typ                     | Querverbinder |

### Systemkennwerte

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | für Querverbindungsflasche |
|------------|----------------------------|

### Werkstoffdaten

|           |       |       |      |
|-----------|-------|-------|------|
| Werkstoff | Cu Zn | Farbe | grau |
|-----------|-------|-------|------|

### weitere technische Daten

|                               |            |               |               |
|-------------------------------|------------|---------------|---------------|
| Befestigungsart               | geschraubt | Einbauhinweis | Direktmontage |
| explosionsgeprüfte Ausführung | Nein       |               |               |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Anwenderdokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
|-----------------------|-------------------------------------------------|