

**QL 3 SAKD2.5N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zdjęcie produktu**

Podobny do przedstawionego na ilustracji

**Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Seria SAK, Łącznik poprzeczny, do nakładki mostka poprzecznego, Liczba biegunów: 3 |
| Nr zam.    | <a href="#">0215900000</a>                                                         |
| Typ        | QL 3 SAKD2.5N                                                                      |
| GTIN (EAN) | 4008 190085506                                                                     |
| Ilość      | 100 Szt.                                                                           |

## QL 3 SAKD2.5N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 1,5 mm     | Głębokość (cale) | 0,059 inch |
| Masa netto       | 0,83 g     | Szerokość        | 14,6 mm    |
| Szerokość (cale) | 0,575 inch | Wysokość         | 6 mm       |
| Wysokość (cale)  | 0,236 inch |                  |            |

## Temperatury

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania | -25 °C...55 °C |
|---------------------------|----------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Informacje ogólne

|                 |   |                     |                    |
|-----------------|---|---------------------|--------------------|
| Liczba biegunów | 3 | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
|-----------------|---|---------------------|--------------------|

## Złącza poprzeczne

|                               |      |                      |                    |
|-------------------------------|------|----------------------|--------------------|
| Liczba mostkowanych zacisków  | 3    | Prąd pomiarowy 2 pin | 24 A               |
| Prąd pomiarowy wielobiegunowo | 24 A | Typ                  | Łącznik poprzeczny |

## dalsze dane techniczne

|                                          |             |                     |                    |
|------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| Rodzaj zamocowania                       | przykręcany | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
| wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie         |                     |                    |

## dane tworzywa

|          |       |        |       |
|----------|-------|--------|-------|
| tworzywo | Cu Zn | Barwny | szary |
|----------|-------|--------|-------|

## parametry systemu

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Wykonanie | do nakładki mostka poprzecznego |
|-----------|---------------------------------|

## wymiary

|                 |      |
|-----------------|------|
| Raster w mm (P) | 6 mm |
|-----------------|------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
|--------------------------|-------------------------------------------------|