

TS 15X5/LL 2M/AL/BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild****Gebäudeinstallationsverdrahtung**

Für die Gebäudeinstallation bieten wir ein Gesamtsystem rund um die 10×3-Kupferschiene aus optimal aufeinander abgestimmten Komponenten: von Installations-, Neutralleiter- und Verteilerreihenklemmen bis hin zu umfangreichem Zubehör wie Sammelschienen und Sammelschienenhaltern.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Tragschiene, TS 15, mit Langloch, Aluminium, unbehandelt
Best.-Nr.	0217900000
Typ	TS 15X5/LL 2M/AL/BK
GTIN (EAN)	4008190119034
VPE	2 m

TS 15X5/LL 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	2.000 mm	Breite (inch)	78,74 inch
Höhe	15 mm	Höhe (inch)	0,591 inch
Nettogewicht	50,5 g	Tiefe	5,5 mm
Tiefe (inch)	0,217 inch		

Tragschiene

Bestückungsloch-Durchmesser (D)	4,2 mm
Bohrloch, geschlitzt	Ja
Bohrlochabstand, mittig	20 mm
Bohrlochdurchmesser	4,2 mm
Einbauhinweis	Direktmontage
Kurzschlussfestigkeit entspricht E-Cu Leiter	16 mm ²
Kurzzeitstromfestigkeit nach IEC 60947-7-2	1,92 kA/1s
Länge der Tragschiene	max. 2.000 mm nominal 2.000 mm min. 0 mm
Normen	DIN EN 60715
Oberfläche	unbehandelt
Schlitzabstand	8 mm
Schlitzabstand	
Schlitzbreite	4,2 mm
Schlitzbreite	
Schlitzlänge	12 mm
Schlitzlänge	
Stärke	1 mm
Tragschiene vorgestanzt	Ja
Werkstoff	Aluminium
Zulässiger thermischer Strom bei PEN-Funktion, max.	76 A

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format