

TS 35X15 2M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild****Gebäudeinstallationsverdrahtung**

Für die Gebäudeinstallation bieten wir ein Gesamtsystem rund um die 10×3-Kupferschiene aus optimal aufeinander abgestimmten Komponenten: von Installations-, Neutralleiter- und Verteilerreihenklemmen bis hin zu umfangreichem Zubehör wie Sammelschienen und Sammelschienenhaltern.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Tragschiene, TS 35, TS 35 x 15, ohne Langloch, Stahl, verzinkt und passiviert
Best.-Nr.	0236400000
Typ	TS 35X15 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190114558
VPE	2 m

Erstellungs-Datum 30. März 2021 08:24:04 MESZ

Katalogstand 26.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

TS 35X15 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	2.000 mm	Breite (inch)	78,74 inch
Höhe	35 mm	Höhe (inch)	1,378 inch
Nettogewicht	670 g	Tiefe	15 mm
Tiefe (inch)	0,591 inch		

Tragschiene

Einbauhinweis	Direktmontage						
Kurzschlussfestigkeit entspricht E-Cu Leiter	50 mm²						
Kurzzeitstromfestigkeit nach IEC 60947-7-2	6 kA/1s						
Länge der Tragschiene	<table> <tr> <td>min.</td><td>0 mm</td></tr> <tr> <td>max.</td><td>2.000 mm</td></tr> <tr> <td>nominal</td><td>2.000 mm</td></tr> </table>	min.	0 mm	max.	2.000 mm	nominal	2.000 mm
min.	0 mm						
max.	2.000 mm						
nominal	2.000 mm						
Normen	In Anlehnung an DIN EN 60715						
Oberfläche	verzinkt und passiviert						
Schlitzabstand							
Schlitzbreite							
Schlitzlänge							
Stärke	1,5 mm						
Tragschiene vorgestanzt	Nein						
Werkstoff	Stahl						

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks