

ZU 1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu****Złącze sprężynowe z technologią PUSH IN**

Innowacyjna technologia PUSH IN do minimum zmniejsza ilość czasu koniecznego do wykonania okablowania. Bezpośredni montaż gwarantuje dużą siłę wyrwania przewodnika oraz łatwą obsługę wszystkich rodzajów przewodników.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Akcesoria, Zabezpieczenie przed naprężeniami
Nr zam.	0240600000
Typ	ZU 1
GTIN (EAN)	4008190014940
Ilość	2 Szt.

ZU 1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Głębokość	28 mm	Głębokość (cale)	1,102 inch
Masa netto	75,425 g	Szerokość	90 mm
Szerokość (cale)	3,543 inch	Wysokość	102 mm
Wysokość (cale)	4,016 inch		

Temperatury

długotrwała temperatura użytkowa, min.	-50 °C	długotrwała temperatura użytkowa, maks.	100 °C
--	--------	---	--------

Informacje ogólne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
---------------------	--------------------

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania	przykręcany	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
rodzaj montażu	wtykany		

dane tworzywa

tworzywo	poliamid 66	Barwny	beżowy
Klasa palności wg UL 94	V-2		

parametry systemu

Wykonanie	do zacisków
-----------	-------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002939	ETIM 7.0	EC002939
ECLASS 9.0	27-40-08-45	ECLASS 9.1	27-06-92-90
ECLASS 10.0	27-40-08-45	ECLASS 11.0	27-40-08-45

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks