


ZS 2.3/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild







Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zubehör, Zwischenstecker	
BestNr.	<u>0249600000</u>	
Тур	ZS 2.3/4	
GTIN (EAN)	4008190022785	
VPE	20 Stück	



ZS 2.3/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen	und Gewichte
ADIIICSSUIIGEII	unu Gewichte

Breite	6,5 mm	Breite (inch)	0,256 inch
Höhe	6,5 mm	Höhe (inch)	0,256 inch
Nettogewicht	2,739 g	Tiefe	38,1 mm
Tiefe (inch)	1,5 inch		

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Polzahl	4		

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart Steckanschluss

Systemkennwerte

Ausführung Zwischenstecker

Werkstoffdaten

Werkstoff	Polyamid 66	Farbe	rot	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2			

weitere technische Daten

Befestigungsart	gesteckt	Einbauhinweis	Direktmontage
Montageart	gesteckt		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
Anwenderdokumentation	<u>StorageConditionsTerminalBlocks</u>