

**CLI C 3-9 GE/SW L3 MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki przewodów CLI C mocuje się na niepodłączonych przewodach. Do oznaczania przewodów o przekrojach od 0,5 mm<sup>2</sup> do 70 mm<sup>2</sup> można stosować cztery różne rozmiary. Oznaczniki są już zadrukowane i gotowe do użycia. Łącząc poszczególne oznaczniki można tworzyć indywidualne opisy.

- Zamknięte oznaczniki, niezawodne i przeznaczone do mocowania na niepodłączonych kablach
- Specjalny, elastyczny, harmonijkowy kształt umożliwia szeroki zakres zastosowań.
- Szybkie i łatwe mocowanie – przy minimalnym wysiłku
- Odpowiednie akcesoria ułatwiają opisywanie.
- Trwałe opisy o wysokiej jakości
- Duży kontrast zapewniający optymalną czytelność

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | CableLine, Znaczniki kabli i przewodów, 8 - 16 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, żółty |
| Nr zam.    | <a href="#">0253511730</a>                                                                                                 |
| Typ        | CLI C 3-9 GE/SW L3 MP                                                                                                      |
| GTIN (EAN) | 4008190170707                                                                                                              |
| Ilość      | 20 Szt.                                                                                                                    |

## CLI C 3-9 GE/SW L3 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 17 mm      | Głębokość (cale) | 0,669 inch |
| Masa netto       | 1 g        | Szerokość        | 11 mm      |
| Szerokość (cale) | 0,433 inch | Wysokość         | 9 mm       |
| Wysokość (cale)  | 0,354 inch |                  |            |

## Temperatury

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Zakres temperatury stosowania | -30...80 °C |
|-------------------------------|-------------|

## Dane ogólne

|                                     |                                           |                                    |                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 4                                         | Barwny                             | żółty                 |
| Drukowanie                          | L3                                        | Halogenki                          | Tak                   |
| Klasa palności wg UL 94             | V-0                                       | Kolor nadruku                      | czarny                |
| Liczba oznaczników w kombinacji     | 1 Podzespół = Znaczniki kabli i przewodów | Metoda nadruku                     | wytłaczanie na gorąco |
| Nadrukowane znaki                   | znaki mieszane                            | Orientacja nadruku                 | poziomo               |
| Rodzaj nadruku                      | standard                                  | Szerokość                          | 11 mm                 |
| Wykonanie                           | MultiPack                                 | Zakres temperatury stosowania      | -30...80 °C           |
| tworzywo                            | PVC, miękkie, bez kadmu                   | zakres temperatur roboczych, maks. | 80 °C                 |
| zakres temperatur roboczych, min.   | -30 °C                                    | Średnica izolacji, maks.           | 16 mm                 |

## Markery przewodów i kabli

|                                    |                    |                                     |                         |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Halogenki                          | Tak                | Przekrój przyłącza przewodu         | 16 - 70 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 70 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, min.   | 16 mm <sup>2</sup>      |
| Zewnętrzna średnica przewodu       | 8 - 16 mm          | Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 16 mm                   |
| Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 8 mm               |                                     |                         |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                                  |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dane projektowe                  | <a href="#">EPLAN_WSCAD</a>                                          |
| Powiadomienie o zmianie produktu | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |

**CLI C 3-9 GE/SW L3 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**



Podobny do przedstawionego na ilustracji