

AP RSF1 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Изображение аналогичное

Пружинное соединение с технологией PUSH IN

Инновационная технология PUSH IN сводит затрачиваемое на электромонтаж время к минимуму. Непосредственная вставка обеспечивает высокое усилие выдергивания провода и удобство работы для проводов всех типов.

Основные данные для заказа

SAK-серия, Концевая пластина, 3 mm, Умеренно желтый, Непосредственный монтаж
<u>0270420000</u>
AP RSF1 KRG
4008190099107
10 Шт.
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
2020-12-31
e <u>1050000000</u>

Дата создания 6 апреля 2021 г. 8:52:59 CEST

Справочный листок технических данных



AP RSF1 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	50 мм	Высота (в дюймах)	1,969 inch
Глубина	44,5 мм	Глубина (дюймов)	1,752 inch
Масса нетто	9,7 g	Ширина	3 мм
Ширина (в дюймах)	0,118 inch		

Температуры

Температура хранения		Температура при длительном		
	-25 °C55 °C	использовании, мин.	-60 °C	
Температура при длительном				
использовании, макс.	130 °C			

Дополнительные технические данные

Указание по установке	Непосредственный	с фиксатором	
	монтаж		Да

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный	
	MOHTAW	

Параметры системы

14	V.
Исполнение	Концевая пластина

Характеристики материала

Материал	KrG	Цветовой код	Умеренно желтый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Классификации

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-33
ECLASS 11.0	27-14-11-33		

Сертификаты

ROHS	Соответствовать

Загрузки

Технические данные	EPLAN, WSCAD
Пользовательская документация	<u>StorageConditionsTerminalBlocks</u>