

EP 2/BW SAKG46/32 HP/DB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Abbildung ähnlich

Federanschluss mit PUSH IN-Technologie

Die innovative PUSH IN-Technologie reduziert Ihre Verdrahtungszeiten auf ein Minimum. Die Direktstecktechnik gewährleistet bei allen Leiterformen hohe Leiterauszugskräfte und einfache Handhabung.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	SAK-Reihe, Endplatte, dunkelbeige, 75.5 mm
Best.-Nr.	0271900000
Typ	EP 2/BW SAKG46/32 HP/DB
GTIN (EAN)	4008190172497
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 30. März 2021 09:03:14 MESZ

Katalogstand 26.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

EP 2/BW SAKG46/32 HP/DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	75,5 mm	Breite (inch)	2,972 inch
Höhe	160 mm	Höhe (inch)	6,299 inch
Nettogewicht	51,2 g	Tiefe	90,5 mm
Tiefe (inch)	3,563 inch		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C		

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Maße

Raster in mm (P)	160 mm	Versatz TS 32	80 mm
------------------	--------	---------------	-------

Systemkennwerte

Ausführung	mit Endwinkel
------------	---------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Kunststoff	Farbe	dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2		

weitere technische Daten

Arretierung	schraubbar	Befestigungsart	geschraubt
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-33	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks