

EP 2/BW SAKG46/32 HP/DB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Złącze sprężynowe z technologią PUSH IN

Innowacyjna technologia PUSH IN do minimum zmniejsza ilość czasu koniecznego do wykonania okablowania. Bezpośredni montaż gwarantuje dużą siłę wyrwania przewodnika oraz łatwą obsługę wszystkich rodzajów przewodników.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Seria SAK, Płyta końcowa, Ciemnobeżowy, 75.5 mm
Nr zam.	0271900000
Typ	EP 2/BW SAKG46/32 HP/DB
GTIN (EAN)	4008190172497
Ilość	10 Szt.

EP 2/BW SAKG46/32 HP/DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	90,5 mm	Głębokość (cale)	3,563 inch
Masa netto	51,2 g	Szerokość	75,5 mm
Szerokość (cale)	2,972 inch	Wysokość	160 mm
Wysokość (cale)	6,299 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	100 °C	

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

dalsze dane techniczne

Mocowanie	przykręcane	Rodzaj zamocowania	przykręcany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie		

dane tworzywa

tworzywo	tworzywo sztuczne	Barwny	Ciemnobieżowy
Klasa palności wg UL 94	V-2		

parametry systemu

Wykonanie	z trzymaczem
-----------	--------------

wymiary

Raster w mm (P)	160 mm	przesunięcie TS 32	80 mm
-----------------	--------	--------------------	-------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-33	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks