

EP 2/BW SAKG46/32 HP/DB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Изображение аналогичное

Пружинное соединение с технологией PUSH IN

Инновационная технология PUSH IN сводит затрачиваемое на электромонтаж время к минимуму. Непосредственная вставка обеспечивает высокое усилие выдергивания провода и удобство работы для проводов всех типов.

Основные данные для заказа

Исполнение	SAK-серия, Концевая пластина, Темно-бежевый, 75.5 mm
Номер для заказа	0271900000
Тип	EP 2/BW SAKG46/32 HP/DB
GTIN (EAN)	4008190172497
Кол.	10 Шт.

EP 2/BW SAKG46/32 HP/DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	160 мм	Высота (в дюймах)	6,299 inch
Глубина	90,5 мм	Глубина (дюймов)	3,563 inch
Масса нетто	51,2 g	Ширина	75,5 мм
Ширина (в дюймах)	2,972 inch		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	100 °C		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Проверенное на взрывозащищенность	Нет
Фиксатор	привертной		

Параметры системы

Исполнение	с концевой угловой заглушкой
------------	------------------------------

Размеры

Шаг в мм (P)	160 мм	Смещение TS 32	80 мм
--------------	--------	----------------	-------

Характеристики материала

Материал	Пластмасса	Цветовой код	Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

Классификации

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-33	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	EPLAN, WSCAD
Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks