

**VH 17.5/5/3.5 SAK6N-16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Изображение изделия**

Изображение аналогичное

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | SAK-серия, Соединительная гильза, для пластины перемычки, Количество полюсов: |
| Номер для заказа | <a href="#">0285200000</a>                                                    |
| Тип              | VH 17.5/5/3.5 SAK6N-16                                                        |
| GTIN (EAN)       | 4008190054717                                                                 |
| Кол.             | 50 Шт.                                                                        |

## VN 17.5/5/3.5 SAK6N-16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|         |         |                   |            |
|---------|---------|-------------------|------------|
| Высота  | 5 мм    | Высота (в дюймах) | 0,197 inch |
| Глубина | 17,5 мм | Глубина (дюймов)  | 0,689 inch |
| Диаметр | 5 мм    | Масса нетто       | 1,46 g     |
| Ширина  | 5 мм    | Ширина (в дюймах) | 0,197 inch |

## Температуры

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C |
|----------------------|----------------|

## Экологическое соответствие изделия

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Дополнительные технические данные

|               |              |                       |                         |
|---------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| Вид крепления | привинченный | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|---------------|--------------|-----------------------|-------------------------|

## Общие сведения

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|-----------------------|-------------------------|

## Параметры системы

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Исполнение | для пластины перемычки |
|------------|------------------------|

## Размеры

|         |      |
|---------|------|
| Диаметр | 5 мм |
|---------|------|

## Характеристики материала

|          |      |              |       |
|----------|------|--------------|-------|
| Материал | Медь | Цветовой код | серый |
|----------|------|--------------|-------|

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Технические данные            | <a href="#">STEP</a>                            |
| Технические данные            | <a href="#">EPLAN_WSCAD</a>                     |
| Пользовательская документация | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |