

**VP 21-K54****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | VPK (Verschlusschraube Kunststoff), Verschlussstopfen, PG 21, 8 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0295 160000</a>                                                                       |
| Typ        | VP 21-K54                                                                                         |
| GTIN (EAN) | 4008190012007                                                                                     |
| VPE        | 50 Stück                                                                                          |

Erstellungs-Datum 30. März 2021 09:13:08 MESZ

Katalogstand 26.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## VP 21-K54

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |       |              |            |
|--------------|-------|--------------|------------|
| Länge        | 12 mm | Länge (inch) | 0,472 inch |
| Nettogewicht | 3,8 g |              |            |

### Allgemeine Angaben

|                                |                         |                                |        |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2                     | Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C                  | Gewinde (außen)                | PG 21  |
| Gewindelänge                   | 8 mm                    | Halogene                       | Nein   |
| Kopfdurchmesser                | 33 mm                   | Schutzart                      | IP54   |
| Schutzart mit GWDR             | IP65                    | Verschraubung                  | PG     |
| Werkstoff                      | Polyamid 6 (PA6 - GF30) |                                |        |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000451    | ETIM 7.0    | EC000451    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-25 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 |

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Downloads

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>         |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |

## VP 21-K54

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

