

**TW SAK2.5 HP/TF/GE/1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zdjęcie produktu**

Podobny do przedstawionego na ilustracji

**Klippon® Connect z kołkami**

Zaciski kołkowe to sprawdzone, wytrzymałe połączenie przeznaczone do bardzo trudnych warunków pracy. Szeroki zakres akcesoriów oraz wysoka jakość wykonania gwarantują wysoką wydajność w fazie planowania i instalacji – oraz najwyższe bezpieczeństwo pracy.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Wykonanie            | Seria SAK, Płytki separacyjna, 1 mm, żółty, montaż bezpośredni |
| Nr zam.              | <a href="#">0297100000</a>                                     |
| Typ                  | TW SAK2.5 HP/TF/GE/1                                           |
| GTIN (EAN)           | 4008190161545                                                  |
| Ilość                | 20 Szt.                                                        |
| Status dostawy       | <b>W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.</b>      |
| Dostępne do          | 2020-12-31                                                     |
| Produkt alternatywny | <a href="#">1050100000</a>                                     |

Data sporządzenia 17 marca 2021 09:37:56 CET

## TW SAK2.5 HP/TF/GE/1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 52 mm      | Głębokość (cale) | 2,047 inch |
| Masa netto       | 2,9 g      | Szerokość        | 1 mm       |
| Szerokość (cale) | 0,039 inch | Wysokość         | 50 mm      |
| Wysokość (cale)  | 1,969 inch |                  |            |

## Temperatury

|                                         |                |                                               |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Temperatura magazynowania               | -25 °C...55 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 100 °C         |                                               |

## Informacje ogólne

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
|---------------------|--------------------|

## dalsze dane techniczne

|                     |                    |            |     |
|---------------------|--------------------|------------|-----|
| Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni | zatraskowe | Nie |
|---------------------|--------------------|------------|-----|

## dane tworzywa

|                         |       |        |       |
|-------------------------|-------|--------|-------|
| tworzywo                | PA 66 | Barwny | żółty |
| Klasa palności wg UL 94 | V-2   |        |       |

## parametry systemu

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Wykonanie | Płytki pośrednia |
|-----------|------------------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000886    | ETIM 7.0    | EC000886    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>                            |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |