

**BFSC M4X35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

Abbildung ähnlich

**Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie**

Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| Ausführung | Zubehör, Befestigungsschraube, für Querverbindungslasche |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0298900000</a>                               |
| Typ        | BFSC M4X35                                               |
| GTIN (EAN) | 4008 190090487                                           |
| VPE        | 50 Stück                                                 |

Erstellungs-Datum 30. März 2021 09:16:30 MESZ

Katalogstand 26.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## BFSC M4X35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|             |            |              |         |
|-------------|------------|--------------|---------|
| Durchmesser | 4 mm       | Höhe         | 35 mm   |
| Höhe (inch) | 1,378 inch | Nettogewicht | 1,582 g |

### Allgemeines

|               |               |
|---------------|---------------|
| Einbauhinweis | Direktmontage |
|---------------|---------------|

### Maße

|             |      |                            |        |
|-------------|------|----------------------------|--------|
| Durchmesser | 4 mm | Gewindemaß metrisch, außen | 0 M4.0 |
|-------------|------|----------------------------|--------|

### Systemkennwerte

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Ausführung | für Querverbindungslasche |
|------------|---------------------------|

### Werkstoffdaten

|           |       |       |        |
|-----------|-------|-------|--------|
| Werkstoff | Stahl | Farbe | silber |
|-----------|-------|-------|--------|

### weitere technische Daten

|                 |            |                               |               |
|-----------------|------------|-------------------------------|---------------|
| Befestigungsart | geschraubt | Einbauhinweis                 | Direktmontage |
| Montageart      | geschraubt | explosionsgeprüfte Ausführung | Nein          |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Engineering-Daten     | <a href="#">STEP</a>                            |
| Engineering-Daten     | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                    |
| Anwenderdokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |