


RSX LOETST. LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich







Auf den Bestückungsmodulen RSX lassen sich axiale Bauelemente wie etwa Widerstände, Dioden und Kondensatoren einlöten.

Je nach Ausführung können bis zu 8 Bauteile in unseren RSX-Modulen eingelötet werden.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Bestückungsmodul, Anzahl der Signale: 5
BestNr.	<u>0329761001</u>
Тур	RSX LOETST. LP
GTIN (EAN)	4032248043729
VPE	5 Stück



RSX LOETST. LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen	und Gewichte
Aniiicaauiiucii	ullu dewicille

Nettogewicht	36,35 g

Allgemeine Angaben

Δnschlussart	Schrauhanschluss	Transchiene	TS 32 TS 35

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Kontorm
UL File Number Search	E141197

Downloads

Zulassung / Zertifikat /		
Konformitätsdokument	Declaration of Conformity	
Engineering-Daten	WSCAD	
Produktänderungsmitteilung	20200929 Technical change to RSX LOETST. LP, RSD and RSD AK families	

Datenblatt



RSX LOETST. LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

/eicl	anii	ngen