

**STB 30.5 IH/RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия****Монтаж электропроводки трансформаторов тока и напряжения**

Наши испытательно-разъединительные клеммные колодки с применением технологии пружинного и винтового соединения позволяют создавать любые важные схемы преобразователей для измерения тока, напряжения и мощности безопасным и современным способом.

**Основные данные для заказа**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Исполнение       | SAK-серия, Гнездо          |
| Номер для заказа | <a href="#">0341300000</a> |
| Тип              | STB 30.5 IH/RT             |
| GTIN (EAN)       | 4008190157852              |
| Кол.             | 50 Шт.                     |

## STB 30.5 IH/RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                  |            |
|-------------------|------------|------------------|------------|
| Глубина           | 31,7 мм    | Глубина (дюймов) | 1,248 inch |
| Масса нетто       | 2,48 g     | Ширина           | 7,2 мм     |
| Ширина (в дюймах) | 0,283 inch |                  |            |

## Температуры

|                                                 |                |                                                |        |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------|
| Температура хранения                            | -25 °C...55 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C |
| Температура при длительном использовании, макс. | 100 °C         |                                                |        |

## Экологическое соответствие изделия

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Дополнительные технические данные

|                                              |              |             |              |
|----------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Вид крепления                                | привинченный | Вид монтажа | привинченный |
| Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет          |             |              |

## Параметры системы

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Исполнение | для монтажных реек |
|------------|--------------------|

## Размеры

|              |      |                 |       |
|--------------|------|-----------------|-------|
| Длина резьбы | 7 мм | Глубина вставки | 10 мм |
|--------------|------|-----------------|-------|

## Характеристики материала

|                             |       |              |         |
|-----------------------------|-------|--------------|---------|
| Материал                    | PA 66 | Цветовой код | красный |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-2   |              |         |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |

## Сертификаты

Сертификаты



|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | <a href="#">EAC certificate</a>                 |
| Технические данные                               | <a href="#">STEP</a>                            |
| Технические данные                               | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Пользовательская документация                    | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |

Дата создания 6 апреля 2021 г. 9:19:26 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.