

**STB 25 IH/RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zdjęcie produktu****Okablowanie przekładników prądowych oraz napięciowych**

Nasze bloki zaciskowe ze sprężyną i śrubą do rozłączania testowego umożliwiają tworzenie ważnych obwodów inwerterowych do pomiaru natężenia, napięcia oraz mocy w prosty i wyrafinowany sposób.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Wykonanie  | Seria SAK, Gniazdo wtykowe |
| Nr zam.    | <a href="#">0343300000</a> |
| Typ        | STB 25 IH/RT               |
| GTIN (EAN) | 4008190034115              |
| Ilość      | 50 Szt.                    |

## STB 25 IH/RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 30,5 mm    | Głębokość (cale) | 1,201 inch |
| Masa netto       | 4,28 g     | Szerokość        | 7,2 mm     |
| Szerokość (cale) | 0,283 inch | Średnica         | 7,2 mm     |

## Temperatury

|                                         |                |                                               |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Temperatura magazynowania               | -25 °C...55 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 100 °C         |                                               |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## dalsze dane techniczne

|                                          |             |                |             |
|------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Rodzaj zamocowania                       | przykręcany | rodzaj montażu | przykręcany |
| wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie         |                |             |

## dane tworzywa

|                         |       |        |          |
|-------------------------|-------|--------|----------|
| tworzywo                | PA 66 | Barwny | czerwony |
| Klasa palności wg UL 94 | V-2   |        |          |

## parametry systemu

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Wykonanie | do szyn nośnych |
|-----------|-----------------|

## wymiary

|          |        |                    |       |
|----------|--------|--------------------|-------|
| Średnica | 7,2 mm | Głębokość wtykania | 13 mm |
|----------|--------|--------------------|-------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                                              |                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">EAC certificate</a>                 |
| Dane projektowe                              | <a href="#">STEP</a>                            |
| Dane projektowe                              | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Dokumentacja użytkownika                     | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |

Data sporządzenia 17 marca 2021 09:49:42 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone