

**AP DK4 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Изображение изделия****Пружинное соединение с технологией PUSH IN**

Инновационная технология PUSH IN сводит затрачиваемое на электромонтаж время к минимуму. Непосредственная вставка обеспечивает высокое усилие выдергивания провода и удобство работы для проводов всех типов.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | SAK-серия, Концевая пластина, 1.5 mm, синий, Непосредственный монтаж |
| Номер для заказа | <a href="#">0359280000</a>                                           |
| Тип              | AP DK4 BL                                                            |
| GTIN (EAN)       | 4008190031213                                                        |
| Кол.             | 20 Шт.                                                               |

## AP DK4 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 50 мм      | Высота (в дюймах) | 1,969 inch |
| Глубина           | 41,2 мм    | Глубина (дюймов)  | 1,622 inch |
| Масса нетто       | 2,25 g     | Ширина            | 1,5 мм     |
| Ширина (в дюймах) | 0,059 inch |                   |            |

## Температуры

|                                                 |                |                                                |        |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------|
| Температура хранения                            | -25 °C...55 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C |
| Температура при длительном использовании, макс. | 100 °C         |                                                |        |

## Дополнительные технические данные

|                       |                         |              |    |
|-----------------------|-------------------------|--------------|----|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж | с фиксатором | Да |
|-----------------------|-------------------------|--------------|----|

## Общие сведения

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|-----------------------|-------------------------|

## Параметры системы

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Исполнение | Концевая пластина |
|------------|-------------------|

## Характеристики материала

|                             |       |              |       |
|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| Материал                    | PA 66 | Цветовой код | синий |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-2   |              |       |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000886    | ETIM 7.0    | EC000886    |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-33 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |             |             |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Технические данные            | <a href="#">STEP</a>                            |
| Технические данные            | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                    |
| Пользовательская документация | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |