

TBF 30/19/18 7035**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Корпуса серии TBF изготавливаются из чрезвычайно прочного полиэстера, армированного стекловолокном. Эти корпуса идеально подходят для тех областей применения, в которых требуются небольшой вес и высокая ударопрочность. Погодоустойчивые корпуса TBF предназначены для самых разных областей применения. Вместе с широким ассортиментом дополнительных принадлежностей они обеспечивают универсальные решения для установки встраиваемых компонентов, таких как регуляторы, измерительные инструменты, клапаны и другое оборудование.

Отличительные особенности:

- 9 размеров в 2 версиях: с серой и с прозрачной крышкой
- Крышка с нейлоновыми винтами
- Крепежные отверстия за пределами герметичной зоны
- Резьба для крепления к монтажным рейкам и платам
- Полный ассортимент аксессуаров

Компания Weidmüller может производить и поставлять данный корпус в соответствии с техническими условиями заказчика со всеми необходимыми клеммами и кабельными вводами.

Основные данные для заказа

Исполнение	TBF (корпус из полиэстера, пустой), Пустой корпус, Высота: 302 mm, Ширина: 186 mm, Глубина: 175 mm, Материал: Полиэстер, армированный стекловолокном, Светло-серый
Номер для заказа	0360200000
Тип	TBF 30/19/18 7035
GTIN (EAN)	4032248025176
Кол.	1 Шт.

TBF 30/19/18 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	302 мм	Высота (в дюймах)	11,89 inch
Глубина	175 мм	Глубина (дюймов)	6,89 inch
Масса	1 750 g	Масса нетто	1 857 g
Ширина	186 мм	Ширина (в дюймах)	7,323 inch

Кабельный ввод справа

M12	53	M16	30
M20	22	M25	10
M32	5	M40	3
M50	3	M63	2

Монтаж вертикальный

WDU 10 / ZDU 10	2x11	WDU 16 / ZDU 16	2x8
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x22	WDU 35 / ZDU 35	2x7
WDU 4 / ZDU 4	2x18	WDU 6 / ZDU 6	2x14

Монтаж горизонтальный

WDU 10 / ZDU 10	1x22	WDU 16 / ZDU 16	1x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x44	WDU 35 / ZDU 35	1x14
WDU 4 / ZDU 4	1x37	WDU 6 / ZDU 6	1x28

Номер сертификата корпуса

Номер сертификата (EAC)	RUC-DE.BE02.B.00173	Номер сертификата соединительной коробки (EAC)	RU C-DE.BE02.B.00173 Ind. Terminal Box
-------------------------	---------------------	--	---

Общие данные

Вид защиты	IP67	Класс пожаростойкости UL 94	HB
Крепление корпуса	6,5 мм в днище корпуса	Крышка	Да
Материал	Полиэстер, армированный стекловолокном	Момент затяжки для винтов крышки	1,5 Nm
Монтажное крепление	4 или 6 распорных болтов с внутренней резьбой M6	Нормы	IEC 60529, EN 60529, EN 62208, EN/IEC 61439-2
Отверстие для доступа, высота	278 мм	Отверстие для доступа, ширина	162 мм
Прикрепление крышки	Винты с крестообразным шлицем, нейлон	Применение	Строение, Транспорт, Производство упаковки, Инженерные системы
Рабочая температура, макс.	130 °C	Рабочая температура, мин.	-50 °C
Токсичность	Не содержит галогенов	Ударопрочность	IK08 по стандарту IEC 62208, IK10 по стандарту IEC 62262
Уплотняющий материал	Полиуретан	Фланцевая пластина	Нет

Резьбовое соединение сверху / внизу

M12	28	M16	14
M20	11	M25	6
M32	3	M40	3
M50	1	M63	1

TBF 30/19/18 7035**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Классификации**

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[RU C-DE.BE02.B.00173 - Ind. Terminal Box](#)

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные

[EPLAN, WSCAD](#)

TBF 30/19/18 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

