

**TS 35X7.5 1M/ST/ZN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

Abbildung ähnlich

**Gebäudeinstallationsverdrahtung**

Für die Gebäudeinstallation bieten wir ein Gesamtsystem rund um die 10×3-Kupferschiene aus optimal aufeinander abgestimmten Komponenten: von Installations-, Neutralleiter- und Verteilerreihenklemmen bis hin zu umfangreichem Zubehör wie Sammelschienen und Sammelschienenhaltern.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, ohne Langloch, Stahl, verzinkt, verchromt |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0383410000</a>                                                 |
| Typ        | TS 35X7.5 1M/ST/ZN                                                         |
| GTIN (EAN) | 4008190115623                                                              |
| VPE        | 1 m                                                                        |

Erstellungs-Datum 30. März 2021 10:09:03 MESZ

Katalogstand 26.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## TS 35X7.5 1M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 1.000 mm   | Breite (inch) | 39,37 inch |
| Höhe         | 35 mm      | Höhe (inch)   | 1,378 inch |
| Nettogewicht | 340 g      | Tiefe         | 7,5 mm     |
| Tiefe (inch) | 0,295 inch |               |            |

### Tragschiene

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Einbauhinweis                                | Direktmontage       |
| Kurzschlussfestigkeit entspricht E-Cu Leiter | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Kurzzeitstromfestigkeit nach IEC 60947-7-2   | 1,92 kA/1s          |
| Länge der Tragschiene                        | min. 0 mm           |
|                                              | max. 1.000 mm       |
|                                              | nominal 1.000 mm    |
| Normen                                       | DIN EN 60715        |
| Oberfläche                                   | verzinkt, verchromt |
| Schlitzabstand                               |                     |
| Schlitzbreite                                |                     |
| Schlitzlänge                                 |                     |
| Stärke                                       | 1 mm                |
| Tragschiene vorgestanzt                      | Nein                |
| Werkstoff                                    | Stahl               |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001285    | ETIM 7.0    | EC001285    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-02 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Engineering-Daten     | <a href="#">STEP</a>                            |
| Engineering-Daten     | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Anwenderdokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |