

**SO SH1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zdjęcie produktu****Ekranowanie i uziemienie**

Nasze zaciski do uziemienia i ekranowania są nowatorskim rozwiązaniem i umożliwiają skuteczne zabezpieczenie zarówno osób, jak i wyposażenia przed wystąpieniem zakłóceń takich jak pola elektryczne i magnetyczne. Szeroki wybór akcesoriów uzupełnia naszą ofertę.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Wykonanie  | Akcesoria, Wspornik szyny, poliamid 66 |
| Nr zam.    | <a href="#">0401460000</a>             |
| Typ        | SO SH1                                 |
| GTIN (EAN) | 4008190188092                          |
| Ilość      | 20 Szt.                                |

## SO SH1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 20,6 mm    | Głębokość (cale) | 0,811 inch |
| Masa netto       | 4,385 g    | Szerokość        | 24,5 mm    |
| Szerokość (cale) | 0,965 inch | Wysokość         | 24,5 mm    |
| Wysokość (cale)  | 0,965 inch |                  |            |

## Temperatury

|                                        |        |                                         |        |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|
| długotrwała temperatura użytkowa, min. | -50 °C | długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 100 °C |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|

## Informacje ogólne

|       |       |
|-------|-------|
| Szyna | TS 15 |
|-------|-------|

## dalsze dane techniczne

|                |             |
|----------------|-------------|
| rodzaj montażu | przykręcany |
|----------------|-------------|

## dane tworzywa

|                         |             |        |       |
|-------------------------|-------------|--------|-------|
| tworzywo                | poliamid 66 | Barwny | szary |
| Klasa palności wg UL 94 | V-2         |        |       |

## parametry systemu

|           |                 |       |       |
|-----------|-----------------|-------|-------|
| Wykonanie | do szyn nośnych | Szyna | TS 15 |
|-----------|-----------------|-------|-------|

## przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

|                  |      |
|------------------|------|
| Rodzaj przyłącza | inne |
|------------------|------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001166    | ETIM 7.0    | EC001166    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-07 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-07 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-07 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Dane projektowe          | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                    |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |