



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	Linergy DX
Schutzart (IP)	IPxx B
Produkt oder Komponententyp	Verteilsystem
Zubehör-/Teilekategorie	Stromverteilungszubehör
Produktkompatibilität	Gehäuse Spacial

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	DIN-Schiene
Installiertes Gerät	Acti 9: befestigt C120 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter Acti 9: befestigt C120 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter Acti 9: befestigt iC120 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter Acti 9: befestigt iC120 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter Compact: befestigt INS40 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage Compact: befestigt INS63 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage Compact: befestigt INS100 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage Compact: befestigt INS125 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage Compact: befestigt INS160 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage Fupact: befestigt ISFT160 - Steuerung: Griff Sicherungshalter - vertikal Anlage Fupact: befestigt ISFT100N - Steuerung: Griff Sicherungshalter - vertikal Anlage Multi 9: befestigt NG125 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter Multi 9: befestigt NG125 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter Multi 9: befestigt NG125 NA - Steuerung: Kippschalter Compact: befestigt NG160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter Compact: befestigt NG160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter Compact: befestigt NG160 NA ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter Fupact: befestigt INF100...160 - Steuerung: verlängerter Drehantrieb - vertikal Anlage Compact: befestigt NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage Compact: befestigt NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - horizontal Anlage Compact: befestigt NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Drehgriff - horizontal Anlage Compact: befestigt NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage

Compact: befestigt NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - horizontal
Anlage

Beschreibung der Pole	1P
Betriebsbemessungsspannung Ue	690 V AC
Nennisolationsspannung Ui	750 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	8 kV
Nennbetriebsstrom Ie	160 A
Nennkurzzeitstrom Icw	5,5 kA für 1 s
Ipk-Nennstoßstrom	24 kA
I²t bei Aktivierung	30250000 A².s
Anschlüsse - Klemmen	Versorgung: Einfachanschlussklemme 70 mm² (flexibel) Versorgung: Einfachanschlussklemme 70 mm² (fest) Verteilung: Federklemme, 6 6...16 mm² (flexibel) Verteilung: Federklemme, 6 6...16 mm² (fest)
Gesamtanzahl Module (18 mm)	2
Höhe	95 mm
Breite	36 mm
Tiefe	70 mm
Produktgewicht	0,1 kg
Farbe	Anthrazitgrau (RAL 7016)

Montage

Verschmutzungsgrad	3
Glühdrahtbeständigkeit	960 °C entspricht IEC 60695-2-11
Standards	IEC 61439-1, Innenraum Prisma IEC 61439-2, Innenraum Prisma IEC 60947-7-1
Produktzertifizierungen	ASEFA

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------