



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	Linergy DP
Schutzart (IP)	IPxx B
Produkt oder Komponententyp	Verteilssystem
Zubehör-/Teilekategorie	Stromverteilungszubehör
Produktkompatibilität	Gehäuse Spacial

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Befestigungsplatte Prisma DIN-Schiene
Installiertes Gerät	Easypact: befestigt CVS100...160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - horizontal Anlage Easypact: befestigt CVS250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - horizontal Anlage Easypact: befestigt CVS100...160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage Easypact: befestigt CVS250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage Easypact: befestigt CVS100...160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - horizontal Anlage Easypact: befestigt CVS250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - horizontal Anlage Easypact: befestigt CVS100...160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage Easypact: befestigt CVS250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage Easypact: befestigt CVS100...160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage Easypact: befestigt CVS250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage Easypact: befestigt CVS100...160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage Easypact: befestigt CVS250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage Easypact: befestigt CVS100...160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage

Easycompact: befestigt CVS250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
 Easycompact: befestigt CVS100...160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
 Easycompact: befestigt CVS250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
 Compact: befestigt INS250 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage
 Compact: befestigt INS250 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
 Compact: befestigt INS250 - Steuerung: seitlicher Griff - vertikal Anlage
 Compact: befestigt INV100 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage
 Compact: befestigt INV250 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage
 Compact: befestigt INV250 - Steuerung: seitlicher Griff - vertikal Anlage
 Compact: befestigt INV250 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
 Compact: befestigt NSX100...250 and ammeter ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - horizontal Anlage
 Compact: befestigt NSX100...160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - horizontal Anlage
 Compact: befestigt NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - horizontal Anlage
 Compact: befestigt NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - horizontal Anlage
 Compact: befestigt NSX100...160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - horizontal Anlage
 Compact: befestigt NSX100...160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage
 Compact: befestigt NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage
 Compact: befestigt NSX100...160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage
 Compact: befestigt NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage
 Compact: befestigt NSX100...160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motorantrieb - horizontal Anlage
 Compact: befestigt NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motorantrieb - horizontal Anlage
 Compact: steckbar NSX100...160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - horizontal Anlage
 Compact: steckbar NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - horizontal Anlage
 Compact: befestigt NSX100...160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
 Compact: befestigt NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
 Compact: befestigt NSX100...160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
 Compact: befestigt NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
 Compact: befestigt NSX100...160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
 Compact: befestigt NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
 Compact: befestigt NSX100...160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
 Compact: befestigt NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
 Compact: befestigt INV100 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
 Compact: befestigt INV200 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
 Compact: befestigt INV160 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage
 Compact: befestigt INV160 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
 Compact: befestigt INV200 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage

Beschreibung der Pole	3P
Betriebsbemessungsspannung Ue	690 V AC
Nennisolationsspannung Ui	750 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	8 kV
Nennbetriebsstrom Ie	250 A
Nennkurzzeitstrom Icw	8,5 kA für 1 s
Ipk-Nennstoßstrom	30 kA
I²t bei Aktivierung	72250000 A².s
Anschlüsse - Klemmen	Versorgung: Zapfen 120 mm² Verteilung: Federklemme (Phase) , 6 4...10 mm² (flexibel) Verteilung: Federklemme (Phase) , 3 6...16 mm² (flexibel)

Verteilung: Federklemme (Phase) , 6 4...10 mm² (fest)
 Verteilung: Federklemme (Phase) , 3 6...16 mm² (fest)

Höhe	105 mm
Breite	138 mm
Tiefe	63 mm
Produktgewicht	0,74 kg

Montage

Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Glühdrahtbeständigkeit	960 °C entspricht IEC 60695-2-11
Standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASEFA
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...55 °C

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------