



Основные характеристики

Серия	Linergy
Наименование продукта	Linergy DP
Степень защиты IP	IPxx B
Тип продукта	Распределительный блок
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие для распределения тока
Совместимость продукта	Шкафы Spacial

Дополнительные характеристики

Монтажная опора	Монтажная плата Prisma DIN-рейка
Смонтированное устройство	Easypact: стационарный CVS100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка Easypact: стационарный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка Easypact: стационарный CVS100...160 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Easypact: стационарный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Easypact: стационарный CVS100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка Easypact: стационарный CVS250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка Easypact: стационарный CVS100...160 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Easypact: стационарный CVS250 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Easypact: стационарный CVS100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Easypact: стационарный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Easypact: стационарный CVS100...160 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Easypact: стационарный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка

[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 V переменный ток
[Ui] номинальное напряжение изоляции	750 В переменный ток
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	8 кВ
[Ie] номинальный рабочий ток	250 A
[Iscw] номинальный кратковременно допустимый ток	8,5 кА для 1 с
[IpK] допустимый пиковый ток	30 кА
I²t при включении	72250000 A²·с
Соединения – клеммы	Питание: наконечник 120 мм² Распределение: пружинный зажим (фаза) , 6 4...10 мм² (гибкий) Распределение: пружинный зажим (фаза) , 3 6...16 мм² (гибкий) Распределение: пружинный зажим (фаза) , 6 4...10 мм² (жесткий) Распределение: пружинный зажим (фаза) , 3 6...16 мм² (жесткий)
Высота	105 мм
Ширина	138 мм
Глубина	63 мм
Вес	0,74 кг

Условия эксплуатации

Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III
Защита от нагретых проводов	960 °C в соответствии с IEC 60695-2-11
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификаты	ASEFA
Рабочая температура	-25...55 °C

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Наличие галогенов	Продукт, не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---