



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	Linergy DX
Schutzart (IP)	IPxx B
Produkt oder Komponententyp	Verteilssystem
Zubehör-/Teilekategorie	Stromverteilungszubehör
Produktkompatibilität	Gehäuse Spacial

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	DIN-Schiene
Installiertes Gerät	Acti 9: befestigt C120 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter Acti 9: befestigt C120 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter Acti 9: befestigt iC120 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter Acti 9: befestigt iC120 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter Compact: befestigt INS40 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage Compact: befestigt INS63 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage Compact: befestigt INS100 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage Compact: befestigt INS125 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage Compact: befestigt INS160 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage Multi 9: befestigt NG125 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter Multi 9: befestigt NG125 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter Multi 9: befestigt NG125 NA - Steuerung: Kippschalter Compact: befestigt NG160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter Compact: befestigt NG160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter Compact: befestigt NG160 NA ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter Compact: befestigt NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage Compact: befestigt NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
Beschreibung der Pole	4P
Betriebsbemessungsspannung Ue	690 V AC
Nennisolationsspannung Ui	750 V AC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	8 kV
Nennbetriebsstrom Ie	125 A
Nennkurzzeitstrom Icw	4,5 kA für 1 s
Ipk-Nennstoßstrom	20 kA
I²t bei Aktivierung	20250000 A².s
Anschlüsse - Klemmen	Versorgung: Einfachanschlussklemme 35 mm² (fest) Versorgung: Einfachanschlussklemme 35 mm² (flexibel) Verteilung: Federklemme, 2 4...10 mm² (flexibel) Verteilung: Federklemme, 2 4...10 mm² (fest) Verteilung: Federklemme, 3 2,5...6 mm² (flexibel) Verteilung: Federklemme, 3 2,5...6 mm² (fest) Verteilung: Federklemme, 7 1,5...4 mm² (flexibel) Verteilung: Federklemme, 7 1,5...4 mm² (fest) Verteilung: Einfachanschlussklemme, 1 4...16 mm² (flexibel) Verteilung: Einfachanschlussklemme, 1 4...25 mm² (fest)
Gesamtanzahl Module (18 mm)	6
Produktgewicht	0,5 kg
Farbe	Anthrazitgrau (RAL 7016)

Montage

Verschmutzungsgrad	3
Glühdrahtbeständigkeit	960 °C entspricht IEC 60695-2-11
Standards	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASEFA

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Übereerfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------