



Основные характеристики

Серия	Linergy
Наименование продукта	Linergy DX
Степень защиты IP	IPxx B
Тип продукта	Распределительный блок
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие для распределения тока
Совместимость продукта	Шкафы Spacial
Поставляемое оборудование	Наклейки для обозначения фаз Ярлык с обозначением Готовое гибкое соединение
Условия эксплуатации	Additional connector необходимый для INS40...160 (заказывается отдельно)

Дополнительные характеристики

Монтажная опора	DIN-рейка
Смонтированное устройство	Acti 9: стационарный C120 с защита от замыкания на землю - управление тумблер Acti 9: стационарный C120 без защита от замыкания на землю - управление тумблер Acti 9: стационарный iC120 с защита от замыкания на землю - управление тумблер Acti 9: стационарный iC120 без защита от замыкания на землю - управление тумблер Comract: стационарный INS40 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Comract: стационарный INS63 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Comract: стационарный INS100 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Comract: стационарный INS125 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Comract: стационарный INS160 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Multi 9: стационарный NG125 с защита от замыкания на землю - управление тумблер Multi 9: стационарный NG125 без защита от замыкания на землю - управление тумблер Multi 9: стационарный NG125 NA - управление тумблер Comract: стационарный NG160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер Comract: стационарный NG160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер Comract: стационарный NG160 NA без защита от замыкания на землю - управление тумблер

Compact: стационарный NSXm без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
 Compact: стационарный NSXm с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка

Описание полюсов	4P
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 V переменный ток
[Ui] номинальное напряжение изоляции	750 В переменный ток
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	8 кВ
[Ie] номинальный рабочий ток	160 A
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	4,5 кА для 1 с
[Ipk] допустимый пиковый ток	20 кА
I²t при включении	20250000 A²·с
Соединения – клеммы	Распределение: пружинный зажим, 2 4...10 мм² (гибкий) Распределение: пружинный зажим, 2 4...10 мм² (жесткий) Распределение: пружинный зажим, 3 2,5...6 мм² (гибкий) Распределение: пружинный зажим, 3 2,5...6 мм² (жесткий) Распределение: пружинный зажим, 7 1,5...4 мм² (гибкий) Распределение: пружинный зажим, 7 1,5...4 мм² (жесткий) Распределение: зажим туннельного типа, 1 4...16 мм² (гибкий) Распределение: зажим туннельного типа, 1 4...25 мм² (жесткий) Питание: cable with ferrule
Общее количество модулей по 18 мм	6
Вес	1,28 кг
Цвет	Антрацитово-серый (RAL 7016)

Условия эксплуатации

Степень загрязнения	3
Защита от нагретых проводов	960 °C в соответствии с IEC 60695-2-11
Стандарты	IEC 60947-7-1 МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификаты	ASEFA

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---