

**G 20/0.25A/F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия****Klirron® Connect с технологией винтовых клемм**

Высокая надежность и разнообразие конструкций клеммных колодок с винтовыми соединениями упрощают проектирование и оптимизируют эксплуатационную безопасность. Klirron® Connect обеспечивает подтвержденное на практике соответствие широкому ряду различных требований.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Активные компоненты, Предохранитель
Номер для заказа	<a href="#">0430500000</a>
Тип	G 20/0.25A/F
GTIN (EAN)	4008 190 15399 1
Кол.	10 Шт.

**G 20/0.25A/F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Высота	20 мм	Высота (в дюймах)	0,787 inch
Глубина	5 мм	Глубина (дюймов)	0,197 inch
Масса нетто	0,9 g	Ширина	5 мм
Ширина (в дюймах)	0,197 inch		

**Экологическое соответствие изделия**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Вставки предохранителей**

Вставка предохранителя	G-предохранитель 5 x 20	Выходная мощность (при 1,5 ном.)	0,3 W
Исполнение	Аксессуары для предохранителя	Оптическая индикация работы	Нет
Падение напряжения	280 mV	Плавкий, встроенный	0,07 A <sup>2</sup> s
Расчетная отключающая способность	1,5 kA	Ток	0,25 A
Характеристики	безынерционный	Цветовой код	Светло-серый

**Параметры системы**

Исполнение Аксессуары для предохранителя

**Расчетные данные**

Номинальное напряжение 250 V Номинальный ток 0,25 A

**Характеристики материала**

Цветовой код Светло-серый

**Классификации**

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Загрузки**

Технические данные	<a href="#">STEP</a>
Технические данные	<a href="#">EPLAN_WSCAD</a>
Пользовательская документация	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>