

G 20/1.00A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild





Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie

Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen.

Allgemeine Bestelldaten

| Ausführung | Aktive Komponenten, Sicherung | |
|------------|-------------------------------|--|
| BestNr. | <u>0430700000</u> | |
| Тур | G 20/1.00A/F | |
| GTIN (EAN) | 4008190093877 | |
| VPE | 10 Stück | |



G 20/1.00A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

| Breite | 5 mm | Breite (inch) | 0,197 inch |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Höhe | 20 mm | Höhe (inch) | 0,787 inch |
| Nettogewicht | 1.048 g | | |

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung 250 V Nennstrom 1 A

Sicherungseinsätze

| Ausführung | Sicherungszubehör | Bemessungsausschaltvermögen | 1,5 kA |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| Charakteristik | flink | Farbe | lichtgrau |
| Leistungsabgabe (@ 1,5 ln) | 1,4 W | Optische Funktionsanzeige | Nein |
| Schmelzintegral | 0,25 A ² s | Sicherungseinsatz | G-Si. 5 x 20 |
| Spannungsfall | 450 mV | Strom | 1 A |

Systemkennwerte

Ausführung Sicherungszubehör

Werkstoffdaten

Farbe lichtgrau

Klassifikationen

| ETIM 6.0 | EC000035 | ETIM 7.0 | EC000035 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ECLASS 9.0 | 27-14-20-01 | ECLASS 9.1 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-20-01 | ECLASS 11.0 | 27-14-20-01 |

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Anwenderdokumentation <u>StorageConditionsTerminalBlocks</u>